



Cable de Datos Principal para Paneles LED de Exterior / Compatible con Familias CD-1AAB y CD-2APA / 20 m (65.6 ft)

SKU: DS-D42-NC Marca: HIKVISION Categoría: Accesorios

\$1,223.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este cable de datos principal está especialmente diseñado para interconectar paneles LED de exterior en configuraciones de videowall de gran escala. Garantiza una transmisión de señal estable y confiable a una distancia de 20 metros (65.6 pies), cumpliendo con los rigurosos estándares industriales requeridos para entornos exteriores. Su compatibilidad con las familias CD-1AAB y CD-2APA permite integrarlo en proyectos profesionales que demandan alta disponibilidad y rendimiento continuo. Es el componente ideal para instalaciones extensas donde la integridad de la conectividad entre módulos LED resulta crítica para el funcionamiento del sistema.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Transmisión de datos principal para paneles LED de exteriorCompatibilidad total con familias CD-1AAB y CD-2APAAlcance de 20 metros (65.6 pies) para instalaciones extensasConstrucción conforme a estándares industriales para exteriorConectividad confiable para sistemas LED de misión críticaDiseño optimizado para videowalls modulares profesionales<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Compatibilidad</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px;*>Familias CD-1AAB y CD-2APA</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Longitud</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px;*>20 metros / 65.6 pies</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Aplicación</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px;*>Paneles LED de exterior / Videowalls</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Entorno</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px;*>Exterior / Estándares industriales</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Tipo de Función</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px;*>Cable de datos principal</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Consideraciones de Implementación</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px;*>Las refacciones se determinan según el tamaño del videowall requerido; verificar con el equipo de ingeniería especializado. Se recomienda adquirir las refacciones desde la primera compra del sistema.</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectividad confiable para sistemas LED críticos
Característica 2	Diseño para instalaciones extensas profesionales
Característica 3	Cumple estándares industriales para exterior
Característica 4	Optimizado para videowalls de gran escala
Característica 5	Transmisión de datos estable a larga distancia
Característica 6	Compatible con configuraciones modulares de paneles