



Cable de Extensión para Cámara de Vehículo Industrial / 20 m (65 ft) / 4 Pines / Conexión Roscada / HD en Baja Luz

SKU: ECTC204 Marca: ECCO Categoría: Accesorios

\$937.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de extensión de 20 metros (65 pies) con conector de 4 pines y fijación roscada, diseñado para entornos industriales y vehículos de carga. Garantiza la transmisión de video HD en condiciones de baja iluminación, manteniendo la integridad de la señal a lo largo de toda la longitud del cableado. Su conector roscado proporciona una unión mecánicamente segura que resiste vibraciones y movimientos propios del operativo de montacargas y maquinaria industrial. La arquitectura de 4 pines permite la transmisión integrada de video y alimentación, simplificando la infraestructura de cableado en aplicaciones de visión para vehículos comerciales.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Longitud: 20 metros (65 pies)<li style='margin-bottom: 8px;'>Tipo: Cable de 4 pines<li style='margin-bottom: 8px;'>Conexión: Conector de 4 pines con rosca de seguridad<li style='margin-bottom: 8px;'>Transmisión de video HD en condiciones de poca luz<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatible con kit K7000B y sistemas Gemineye<li style='margin-bottom: 8px;'>Instalación rápida y sencilla sin herramientas especiales<li style='margin-bottom: 8px;'>Opciones de expansión: ECTC5-4 (5 m / 16 ft), ECTC10-4 (10 m / 32 ft), ECTC20-4 (20 m / 65 ft)<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Transmisión de video HD en condiciones de poca luz<li style='margin-bottom: 6px;'>Señal estable a 20 metros de distancia</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Longitud: 20 metros (65 pies)<li style='margin-bottom: 6px;'>Tipo: Cable de 4 pines<li style='margin-bottom: 6px;'>Conexión: Conector de 4 pines con rosca de seguridad<li style='margin-bottom: 6px;'>Transmisión de video HD en condiciones de poca luz<li style='margin-bottom: 6px;'>Compatible con kit K7000B y sistemas Gemineye<li style='margin-bottom: 6px;'>Equipos estándar de montacargas<li style='margin-bottom: 6px;'>Vehículos industriales y comerciales<li style='margin-bottom: 6px;'>Kit K7000B<li style='margin-bottom: 6px;'>Sistemas Gemineye<li style='margin-bottom: 6px;'>Sistemas de cámara para vehículos industriales</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión de video HD en condiciones de poca luz
Característica 2	Conector roscado de 4 pines para conexión segura
Característica 3	Compatible con equipos estándar de montacargas
Característica 4	Instalación rápida sin herramientas especiales
Característica 5	Diseñado para entornos industriales exigentes
Característica 6	Opciones de expansión disponibles en 5 m y 10 m