



Cable de Extensión Activo USB 2.0 / 10 m (32.8 ft) / Macho-Hembra / Amplificador de Señal / 480 Mbps / Blindaje Triple

SKU: 10321 Marca: UGREEN Categoría: Accesorios para Computadora y Smartphones

\$270.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de extensión activo USB 2.0 diseñado para aplicaciones profesionales que requieren conectividad confiable a distancias extendidas. Integra chipset amplificador FE1.1S de baja potencia que compensa la atenuación inherente a longitudes de cable superiores a los estándares pasivos. La construcción con núcleo de cobre estañado 28/24AWG minimiza la impedancia característica, mientras el blindaje triple (lámina de aluminio, malla de trenza de cobre y conductor de tierra) proporciona inmunidad superior contra interferencias electromagnéticas y de radiofrecuencia. La arquitectura de cuatro núcleos independientes aísla las líneas de datos y alimentación para prevenir diafonía. Carcasa termoplástica ABS con recubrimiento PVC retardante a la llama, optimizada para entornos de trabajo con requerimientos de seguridad eléctrica. Velocidad de transferencia conforme a especificación USB 2.0 High-Speed.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Estándar: USB 2.0 High-Speed<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conectores: USB-A macho a USB-A hembra<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud: 10 m (32.8 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Velocidad máxima: 480 Mbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Chipset amplificador: FE1.1S integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conductor: Cobre estañado 28/24AWG<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Blindaje: Triple (lámina/trenza/tierra)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Estructura interna: Cuatro núcleos independientes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Materiales: ABS + PVC ignífugo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad: Impresoras, consolas, webcams, periféricos USB 2.0</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Velocidad de transferencia: 480 Mbps
Chipset amplificador: FE1.1S de baja potencia
Impedancia optimizada por núcleo 28/24AWG
Protección EMI/RFI: Blindaje triple activo
Aislación de señal: Cuatro núcleos independientes</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Construcción Física</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Longitud: 10 m (32.8 ft)
Conductor: Cobre estañado grueso
Calibre: 28AWG (datos) / 24AWG (alimentación)
Cubierta exterior: PVC ignífugo
Carcasa conectores: ABS de alta calidad</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>1x Cable de extensión activo USB 2.0 macho-hembra
Longitud: 10 metros</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Amplificador de señal FE1.1S integrado para transmisión estable a larga distancia
Característica 2	Núcleo de cobre estañado 28/24AWG para mínima impedancia de transferencia
Característica 3	Blindaje triple lámina/trenza/tierra con protección EMI/RFI superior
Característica 4	Estructura de cuatro núcleos aislados que elimina interferencia cruzada
Característica 5	Carcasa ABS y PVC ignífugo para durabilidad y flexibilidad operativa
Característica 6	Velocidad de transferencia hasta 480 Mbps para periféricos USB 2.0