



Cable de Extensión Activo USB 2.0 / 30 m (98.4 ft) / Macho-Hembra / Amplificador FE1.1S / 480 Mbps / Blindaje Triple

SKU: 10326 Marca: UGREEN Categoría: Accesorios para Computadora y Smartphones

\$1,225.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de extensión activo USB 2.0 diseñado para conexiones de larga distancia en entornos profesionales donde los cables pasivos convencionales resultan insuficientes. Integra un amplificador de señal FE1.1S que compensa la atenuación inherente a los 30 m (98.4 ft) de longitud, manteniendo la integridad de la transmisión de datos. La construcción con núcleo de cobre estañado 28/24AWG y blindaje triple (lámina, trenza y tierra) minimiza la susceptibilidad a interferencias electromagnéticas y de radiofrecuencia. La arquitectura de cuatro núcleos aislados previene la diafonía entre líneas de señal. La carcasa de ABS y revestimiento de PVC ignífugo proporcionan resistencia mecánica y cumplimiento de normativas de seguridad en instalaciones permanentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Extensión activa USB 2.0 macho a hembra<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Longitud: 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Amplificador de señal FE1.1S integrado (booster individual)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Velocidad de transferencia: hasta 480 Mbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Núcleo de cobre estañado 28/24AWG<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Blindaje triple: lámina de aluminio, trenza de cobre, conductor de tierra<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Estructura de cuatro núcleos aislados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Carcasa de ABS de alta calidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Revestimiento de PVC ignífugo<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Compatibilidad: impresoras, consolas, webcams, periféricos USB 2.0</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estándar: USB 2.0<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Velocidad máxima: 480 Mbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Amplificador: Chip FE1.1S de baja potencia<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección: Anti-interferencias EMI/RFI<li style='padding: 6px 0;'>Arquitectura: Cuatro núcleos independientes</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud: 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conectores: USB-A macho a USB-A hembra<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conductor: Cobre estañado 28/24AWG<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Blindaje: Triple (lámina/trenza/tierra)<li style='padding: 6px 0; border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Cable de extensión activo USB 2.0 UGREEN 10326</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Amplificador FE1.1S integrado para transmisión estable sin pérdida de señal
Característica 2	Núcleo de cobre estañado 28/24AWG con baja impedancia de transferencia
Característica 3	Blindaje triple lámina-trenza-tierra contra interferencias EMI/RFI
Característica 4	Carcasa ABS y PVC ignífugo para durabilidad en entornos exigentes
Característica 5	Diseño flexible de cuatro núcleos para manejo sencillo en instalaciones largas
Característica 6	Velocidad USB 2.0 hasta 480 Mbps compatible con periféricos diversos