



Cable de Extensión de Seguridad / Conexión JST a RJ45 Macho / 2.7 m (8.9 ft) / IP55 / Lector Dual Frecuencia 125 kHz y 13.56 MHz / Sensor de Humedad / SmartZone G5 iPDU

SKU: ACF20 Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

\$1,632.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cable de extensión de seguridad diseñado para integrarse con PDUs G5 SmartZone™ de Panduit. Incorpora lector dual de tarjetas de acceso que opera en frecuencias de 125 kHz y 13.56 MHz, permitiendo la autenticación de usuarios en gabinetes de centro de datos. El sensor de humedad integrado con indicador LED de estado proporciona monitoreo ambiental continuo del entorno del gabinete. La conexión JST a RJ45 macho garantiza compatibilidad directa con la infraestructura G5 iPDU, eliminando necesidad de adaptadores adicionales. Construcción con grado de protección IP55 para operación confiable en entornos interiores de centro de datos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Conexión JST a RJ45 macho para PDUs G5 Panduit<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Lector dual frecuencia 125 kHz y 13.56 MHz<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Sensor de humedad integrado con LED de estado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Grado de protección IP55 para entornos interiores<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Longitud de cable 2.7 m (8.9 ft)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Compatible con SmartZone™ G5 iPDU Cabinets Panduit<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Cumple con normativa RoHS<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Color negro</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: none;*><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Tensión de operación: 5V ±0.5V DC<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Corriente de operación: Menos de 850 mA a 5V DC<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Temperatura de operación: 0°C a 65°C<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Humedad operativa: 10% a 90% RH, no condensante<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Altitud de operación: 0 - 3,000 m<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Distancia de lectura de tarjeta: 0 - 2 cm<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Temperatura máxima de funcionamiento: 60°C</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: none;*><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Conexión eléctrica: JST a RJ45 macho<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Grado de protección: IP55<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Longitud: 2.7 m (8.9 ft)<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Color: Negro<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Uso: Interior</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: none;*><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;*>SmartZone™ G5 iPDU Cabinets Panduit</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Lector dual frecuencia 125 kHz y 13.56 MHz integrado
Característica 2	Sensor de humedad con LED de estado para monitoreo ambiental
Característica 3	Conexión JST a RJ45 macho para PDUs G5 Panduit
Característica 4	Operación en temperaturas de 0°C a 65°C y humedad 10%-90% RH
Característica 5	Grado de protección IP55 para entornos interiores exigentes
Característica 6	Longitud 2.7 m (8.9 ft) para instalación flexible en gabinetes

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 06:35