



Cable de Extensión Ethernet Cat6 / F/UTP / Macho a Hembra / 2 Metros (6.56 Pies) / 568B / 1000Mbps / 250MHz / Cobre / Negro

SKU: 11281 Marca: UGREEN Categoría: Categoría 6

\$69.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este cable de extensión Ethernet Cat6 F/UTP permite extender conexiones de red existentes con configuración macho a hebra, ideal para aplicaciones de servidor, computación en la nube, videovigilancia y transmisión de video de alta definición en línea. Su construcción premium con conectores enchapados en oro, lámina de mylar de aluminio y blindaje trenzado de cobre estañado garantiza protección superior contra interferencias electromagnéticas. El cable utiliza 8 conductores de cobre puro trenzados con blindaje de lámina, ofreciendo rendimiento notablemente superior al de cables CCA (aluminio revestido de cobre). El clip protector integrado evita desconexiones accidentales del puerto, mientras que su compatibilidad descendente con estándares Cat5, Cat5e, Cat6 y Cat7 facilita la integración en infraestructuras de red heterogéneas.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Ancho de banda de hasta 550 MHz para transferencia de datos de alta velocidadConectores RJ45 enchapados en oro para mayor durabilidad y conductividadBlindaje F/UTP con lámina de aluminio y malla de cobre estañadoClip protector anti-desconexión para mayor seguridad de conexiónConductores de cobre puro trenzados, superior a construcción CCACumplimiento estándar TIA/EIA-568-C.2 Categoría 6Compatible con redes Cat5, Cat5e, Cat6 y Cat7<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Categoría</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Cat6 / Cumple TIA/EIA-568-C.2</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Configuración</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Macho a Hembra (Extensión)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>2 Metros (6.56 Pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Blindaje</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>F/UTP (Lámina + Trenzado)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material Conductores</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Cobre puro trenzado (8 hilos)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Acabado Conectores</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Enchapado en oro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Cat5 / Cat5e / Cat6 / Cat7</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Negro</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ancho de banda de hasta 550 MHz para máximo rendimiento
Característica 2	Conectores enchapados en oro para mayor durabilidad
Característica 3	Blindaje F/UTP con lámina de aluminio y trenzado de cobre estañado
Característica 4	Clip protector que previene desconexiones accidentales
Característica 5	Construcción con cables de cobre puro, superior a CCA
Característica 6	Retrocompatible con redes Cat5, Cat5e, Cat6 y Cat7