



Cable de Fibra Óptica / 12 Hilos / OM4 50/125 / Tight Buffer / Dieléctrico Plenum / Interior-Exterior / 1 Metro (3.28 Pies)

SKU: 9GD5P012G-T501A Marca: SIEMON Categoría: Cable

\$198.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de fibra óptica de tubo apretado interior/exterior son la solución ideal para centros de datos, campus universitarios y cableado vertical de edificios. Diseñados para soportar aplicaciones de alta velocidad como Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, Gigabit ATM y Fiber Channel, ofrecen rendimiento excepcional en entornos profesionales exigentes. La construcción tight buffer de 900µm protege la fibra de 125µm, mientras que la ausencia de componentes metálicos y la clasificación plenum OFNP garantizan seguridad en instalaciones de cualquier escala.

Características Principales

- Soporte para aplicaciones 10 Gigabit Ethernet y redes de alta velocidad
- Fibra óptica multimodo OM4 50/125 optimizada para máximo ancho de banda
- Construcción tight buffer de 900µm con revestimiento de fibra de 125µm
- Diseño dieléctrico no conductivo tipo plenum (OFNP)
- Marcas de longitud cada 2 pies para mediciones precisas en campo
- Código de colores conforme a TIA-598-C para identificación rápida

Especificaciones Técnicas

12 Hilos

Longitud: 1 Metro (3.28 Pies)

Tipo de Buffer: Tight Buffer 900µm

Revestimiento de Fibra: 125µm

Clasificación: No conductiva / Dieléctrica

Tipo de Plenum: OFNP

Ambiente de Instalación: Interior / Exterior

Marcas de Longitud: Cada 2 pies

Código de Colores: TIA-598-C

ISO/IEC 11801:2002: OM3 / Amendment 2 OM4

ANSI/TIA-598-C: Estándar de cableado de fibra óptica

Código de colores para fibra óptica

Especificación de fibra multimodo

Especificaciones internacionales de fibra óptica

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta 10 Gigabit Ethernet y Fiber Channel
Característica 2	Revestimiento de fibra de 125µm con tight buffer 900µm
Característica 3	No conductivo tipo plenum OFNP para máxima seguridad
Característica 4	Marcas de longitud cada 2 pies para instalación precisa
Característica 5	Cumple estándares ISO/IEC 11801 y ANSI/TIA-568-C.3
Característica 6	Ideal para centros de datos, campus y cableado vertical