



Cable de Fibra Óptica / 12 Hilos / OSP Armada / OM3 50/125 / MDPE / 3.28 pies

SKU: FOWNX12 Marca: PANDUIT Categoría: Cable

\$172.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Cable de fibra óptica para planta externa con tecnología de bloqueo de agua en seco, diseñado para instalaciones enterradas directas y exposición ambiental severa. La construcción armada con acero corrugado proporciona resistencia superior al aplastamiento, mientras que la chaqueta de MDPE garantiza durabilidad frente a radiación UV y condiciones climáticas extremas. La ausencia de gel simplifica la preparación del cable y reduce los tiempos de instalación. Disponible en versiones totalmente dieléctricas y armadas según los requisitos específicos del proyecto.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Tecnología de bloqueo de agua en seco avanzada (sin gel)Armadura de acero corrugado para alta resistencia al aplastamientoResistente a rayos UV para uso exterior prolongadoCumplimiento RUS 7 CFR 1755.900 y Telcordia GR-20Diseño de 12 fibras multimodo OM3 50/125 optimizadasConformidad RoHS e IEC 60794-3-11<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Cable</div><div style='font-weight: 600;'>Planta Externa (OSP) Armada</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Fibra</div><div style='font-weight: 600;'>Multimodo OM3 50/125 μm optimizada</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material de Chaqueta</div><div style='font-weight: 600;'>MDPE (Polietileno de Media Densidad)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Protección Mecánica</div><div style='font-weight: 600;'>Armadura de acero corrugado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Bloqueo de Agua</div><div style='font-weight: 600;'>Tecnología en seco (sin gel)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Resistencia Ambiental</div><div style='font-weight: 600;'>Rayos UV, exterior severo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aplicación</div><div style='font-weight: 600;'>Enterrado directo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Normas RUS</div><div style='font-weight: 600;'>7 CFR 1755.900</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Norma Telcordia</div><div style='font-weight: 600;'>GR-20</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Norma Internacional</div><div style='font-weight: 600;'>IEC 60794-3-11</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Familia de Producto</div><div style='font-weight: 600;'>Opti-Core® Gel-Free</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Unidad de Venta</div><div style='font-weight: 600;'>Por metro (3.28 pies)</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bloqueo de agua en seco avanzado sin gel
Característica 2	Armadura de acero corrugado antiaplastamiento
Característica 3	Resistencia UV para exposición exterior prolongada
Característica 4	Cumplimiento RUS 7 CFR 1755.900 y Telcordia GR-20
Característica 5	Diseño multimodo OM3 50/125 optimizado
Característica 6	Conformidad RoHS e IEC 60794-3-11