



Cable de Fibra Óptica / 12 Hilos / OM3 50/125 / OSP Dieléctrico / MDPE / 3.28 ft

SKU: FOTNX12 Marca: PANDUIT Categoría: Cable

\$155.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de fibra óptica para planta externa con tecnología de bloqueo de agua en seco que elimina la necesidad de gel tradicional. Diseño totalmente dieléctrico sin elementos metálicos que requieran conexión a tierra o uniones, ideal para instalaciones aéreas y en conductos. La cubierta de polietileno de media densidad (MDPE) proporciona resistencia superior a los rayos UV para garantizar el desempeño en condiciones exteriores exigentes. Fibra multimodo OM3 50/125 optimizada para aplicaciones con láser de alta velocidad. Cumple con los estándares RUS 7 CFR 1755.900 y Telcordia GR-20 para máxima confiabilidad en redes de telecomunicaciones.

Tecnología de bloqueo de agua en seco sin gel

Resistencia UV para uso en exteriores

Cumple RUS 7 CFR 1755.900 y Telcordia GR-20

Diseño totalmente dieléctrico sin conexión a tierra

Fibra multimodo OM3 50/125 optimizada para láser

Construcción de 12 hilos con cubierta MDPE

Tipo de Fibra

Multimodo OM3 50/125 µm optimizada para láser

Cantidad de Hilos

12 fibras ópticas

Planta externa (OSP) - Aérea y conductos

Armado

No armado - Totalmente dieléctrico

Material de Cubierta

MDPE (Polietileno de Media Densidad)

Bloqueo de Agua

Tecnología en seco (sin gel)

Normativas

RUS 7 CFR 1755.900, Telcordia GR-20

Resistencia

UV para uso en exteriores

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bloqueo de agua en seco sin gel
Característica 2	Resistencia UV para exteriores
Característica 3	Diseño totalmente dieléctrico
Característica 4	Cumplimiento RUS y Telcordia
Característica 5	Fibra optimizada para láser
Característica 6	Construcción no metálica