



Cable de Fibra Óptica / 12 Hilos / OSP Planta Externa / Dieléctrico / OM4 50/125 / MDPE / 3.28 pies

SKU: FOTNZ12    Marca: PANDUIT    Categoría: Cable

\$137.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;\*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;\*>Este cable de fibra óptica para planta externa incorpora tecnología de bloqueo de agua en seco que elimina la necesidad de gel tradicional, facilitando la preparación de los extremos y reduciendo el tiempo de instalación. Su construcción dieléctrica totalmente no metálica elimina el requerimiento de conexión a tierra o uniones, simplificando los despliegues en aplicaciones aéreas y de conductos. La chaqueta de polietileno de media densidad (MDPE) proporciona resistencia superior a los rayos UV y alta densidad para soportar condiciones ambientales exigentes en exteriores. Las fibras multimodo OM4 50/125 optimizadas para láser ofrecen rendimiento de ancho de banda elevado para aplicaciones de datos de alta velocidad. El diseño flexible permite adaptarse a diversos requisitos de instalación en infraestructuras de telecomunicaciones.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;\*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;\*><li>Tecnología de bloqueo de agua en seco (sin gel)</li><li>Resistencia UV y alta densidad para exteriores</li></ul><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;\*>Construcción dieléctrica sin conexión a tierra</h3><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;\*>Cumplimiento RUS 7 CFR 1755.900</h3><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;\*>Cumplimiento Telcordia GR-20</h3><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;\*>Fibras OM4 50/125 optimizadas para láser</h3><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;\*>Diseños dieléctricos y armados disponibles</h3></ul><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;\*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;\*><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Tipo de Producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;\*>Cable de Fibra Óptica</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Cantidad de Hilos</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;\*>12 fibras</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Material de Chaqueta</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;\*>MDPE (Polietileno de Media Densidad)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Tipo de Fibra</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;\*>Multimodo OM4 50/125</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Optimización</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;\*>Optimizada para láser</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Resistencia Ambiental</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;\*>UV y alta densidad para exteriores</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Construcción Eléctrica</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;\*>Dieléctrica (sin conexión a tierra)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Norma RUS</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;\*>7 CFR 1755.900</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Norma Telcordia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;\*>GR-20</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Usos Recomendados</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;\*>Aéreo y conductos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Opciones de Diseño</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;\*>Dieléctricos y armados disponibles</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Unidad de Venta</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;\*>Por metro (3.28 pies)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Característica 1 | Bloqueo de agua en seco sin gel                |
| Característica 2 | Resistencia UV para exteriores                 |
| Característica 3 | Construcción no metálica sin conexión a tierra |
| Característica 4 | Cumplimiento RUS 7 CFR 1755.900                |
| Característica 5 | Cumplimiento Telcordia GR-20                   |
| Característica 6 | Fibras OM4 optimizadas para láser              |