



Cable de Fibra Óptica / 24 Hilos / OSP Planta Externa / Dieléctrico Sin Armadura / OM4 50/125 / MDPE / 0.3 m (1 ft) por unidad

SKU: FOTNZ24 Marca: PANDUIT Categoría: Cable

\$392.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Cable de fibra óptica para planta externa con tecnología de bloqueo de agua en seco, diseñado para instalaciones aéreas y en conductos. Su construcción dieléctrica no metálica elimina la necesidad de conexión a tierra o uniones, simplificando la instalación. Ofrece resistencia a rayos UV y alta densidad para soportar condiciones ambientales exigentes. Cumple con los requisitos RUS 7 CFR 1755.900 para cables de entrada de servicio de fibra óptica. Disponible en configuraciones que van desde 24 hasta 144 fibras en tubo holgado.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Tecnología de bloqueo de agua en seco sin gelResistencia UV y alta densidad para exterioresConstrucción dieléctrica sin conexión a tierraCumplimiento RUS 7 CFR 1755.900Diseño multimodo OM4 50/125 optimizadoDisponible hasta 144 fibras en tubo holgado<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 4px;*>Tipo de cable</div><div style='color: inherit;*>Fibra óptica planta externa (OSP)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 4px;*>Cantidad de hilos</div><div style='color: inherit;*>24 fibras</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 4px;*>Armadura</div><div style='color: inherit;*>No armado (dieléctrico)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 4px;*>Cubierta exterior</div><div style='color: inherit;*>MDPE (polietileno de media densidad)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 4px;*>Tipo de fibra</div><div style='color: inherit;*>Multimodo OM4 50/125 optimizada</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 4px;*>Bloqueo de agua</div><div style='color: inherit;*>Tecnología en seco sin gel</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 4px;*>Resistencia ambiental</div><div style='color: inherit;*>UV y alta densidad</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 4px;*>Conexión a tierra</div><div style='color: inherit;*>No requerida (construcción no metálica)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 4px;*>Normativa</div><div style='color: inherit;*>RUS 7 CFR 1755.900</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 4px;*>Aplicaciones</div><div style='color: inherit;*>Aéreas y de conductos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 4px;*>Capacidad máxima</div><div style='color: inherit;*>Hasta 144 fibras en tubo holgado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 4px;*>Unidad de venta</div><div style='color: inherit;*>Por metro (0.3 m / 1 ft)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bloqueo de agua en seco sin gel
Característica 2	Resistencia UV para exteriores
Característica 3	Construcción no metálica sin conexión a tierra
Característica 4	Cumplimiento RUS 7 CFR 1755.900
Característica 5	Diseño multimodo OM4 50/125 optimizado
Característica 6	Disponible hasta 144 fibras en tubo holgado