



Cable de Fibra Óptica / 4 Hilos / Monomodo OS1/OS2 9/125 / Interior-Exterior / Loose Tube / Dieléctrico / LS0H / 1 Metro (3.28 Pies)

SKU: 9GG8H004C-E201M Marca: SIEMON Categoría: Cable

\$46.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de fibra óptica monomodo diseñado para despliegues en entornos de centro de datos, campus universitarios y cableado vertical de edificios. Su construcción loose tube con tubo apretado de 250µm protege las fibras individuales con revestimiento de 125µm, optimizando el rendimiento en aplicaciones de alta velocidad. La ausencia de componentes metálicos elimina riesgos de conductividad eléctrica, facilitando instalaciones seguras en trayectorias compartidas con infraestructura eléctrica.

Compatible con las familias XGLO y LightSystem, este cable habilita transmisiones Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, Gigabit ATM y Fiber Channel. La cubierta LS0H minimiza la emisión de humo tóxico y gases corrosivos en caso de combustión, protegiendo equipos críticos y personal de TI durante emergencias.

Soporta Gigabit Ethernet y 10 Gigabit Ethernet

Revestimiento de fibra óptica: 125 micrones

Código de colores TIA-598-C para identificación rápida de fibras

Clasificación LS0H: bajo humo, cero halógenos

Cumplimiento de normas ISO/IEC 11801 y ANSI/TIA-568.3-D

Especificaciones Técnicas

Construcción

Loose Tube

Fibra

Monomodo OS1/OS2

9/125 µm | Revestimiento: 125µm

Cantidad de Hilos

4 Fibras

Código de colores TIA-598-C

Ambiente de Instalación

Interior / Exterior

Versátil para múltiples escenarios

Clasificación de Cubierta

LS0H

Bajo humo, cero halógenos

Propiedad Eléctrica

No Conductiva (Dieléctrica)

Sin componentes metálicos

Aplicaciones

Soportadas

Gigabit/10Gigabit Ethernet

Gigabit ATM, Fiber Channel

Cumplimiento de Estándares

ISO/IEC 11801

ISO/IEC 11801

ANSI/TIA-568.3-D

Cableado óptico

ANSI/TIA-598-D

Código de colores

ANSI/TIA-568.3-D

Requisitos genéricos de fibra

ITU-T G.652

Características de fibra monomodo

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta Gigabit y 10 Gigabit Ethernet
Característica 2	Revestimiento de fibra de 125 micrones
Característica 3	Identificación por código de colores TIA-598-C
Característica 4	Bajo humo y cero halógenos para mayor seguridad
Característica 5	Fibra no conductiva para instalaciones eléctricas seguras
Característica 6	Cumple estándares internacionales ISO/IEC y ANSI/TIA