



Cable de Fibra Óptica / 6 Hilos / Interior-Exterior / Tight Buffer / Dieléctrico / Plenum OFNP / Monomodo OS2 / 1 m (3.28 ft)

SKU: 9GD8P006D-E201A Marca: SIEMON Categoría: Fibra Óptica

\$66.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de fibra óptica de tubo apretado interior/exterior son la solución ideal para centros de datos, campus universitarios y cableado vertical de edificios. Diseñados para soportar aplicaciones de alta velocidad como Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, Gigabit ATM y Fiber Channel, estos cables combinan versatilidad y rendimiento en un solo producto. Su construcción dieléctrica no conductiva elimina la necesidad de puesta a tierra, simplificando la instalación en entornos plenum. La tecnología de buffer ajustado de 900µm protege la fibra óptica de 125µm durante el manejo y la terminación, garantizando integridad de la señal en trayectorias complejas.

Características Principales

- Soporta aplicaciones de hasta 10 Gigabit Ethernet
- Buffer ajustado de 900µm con revestimiento de fibra de 125µm
- Fibra óptica no conductiva (dieléctrica) tipo plenum OFNP
- Cumplimiento con estándares internacionales ISO/IEC, ANSI/TIA, Telcordia e ITU-T
- Óptimo para centros de datos, campus y cableado vertical de edificios

Especificaciones Técnicas

Construcción de Fibra

Tipo: Tight Buffer (tubo apretado)

Buffer: 900µm

Revestimiento de fibra: 125µm

Cantidad de hilos: 6

Modo: Monomodo OS2

Clasificación y Ambiente

Uso: Interior/Exterior

Conductividad: No conductiva (dieléctrica)

Tipo de revestimiento: Plenum OFNP

Código de colores: TIA-598-C

Marcado y Longitud

Marcas de longitud: Incremento cada 2 pies

Longitud: 1 metro (3.28 pies)

Cumplimiento de Estándares

ISO/IEC 11801: Ed. 2.0 Amendment 1:2008

ANSI/TIA/EIA-568-C.3

Telcordia

ITU-T

Aplicaciones Soportadas

Gigabit Ethernet

10 Gigabit Ethernet

Gigabit ATM

Fiber Channel

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta aplicaciones de hasta 10 Gigabit Ethernet
Característica 2	Buffer ajustado de 900µm con revestimiento de 125µm
Característica 3	Marcado de longitud cada 2 pies para instalación precisa
Característica 4	Fibra óptica no conductiva dieléctrica tipo plenum
Característica 5	Cumple estándares ISO/IEC, ANSI/TIA, Telcordia e ITU-T
Característica 6	Ideal para centros de datos, campus y cableado vertical