



Cable de Fibra Óptica / 6 Hilos / Interior-Exterior / Tight Buffer / No Conductiva / LS0H / OM4 50/125 / 1 Metro (3.28 Pies)

SKU: 9GD5H006D-T501M Marca: SIEMON Categoría: Cable

\$94.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de fibra óptica de tubo apretado interior/exterior son ideales para centros de datos, campus universitarios y cableado vertical de edificios. Diseñados para soportar aplicaciones de alta velocidad como Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, Gigabit ATM y Fiber Channel. Su construcción dieléctrica no conductiva elimina riesgos eléctricos, mientras que el revestimiento LS0H (bajo humo, cero halógenos) mejora la seguridad en caso de incendio. El tight buffer de 900 micrones proporciona protección superior durante la instalación y el manejo en entornos exigentes.

Características Principales

- Fibra óptica no conductiva (dieléctrica) para máxima seguridad
- Compatible con Gigabit Ethernet y 10 Gigabit Ethernet
- Marcas de longitud cada 2 pies para medición precisa
- Tight buffer de 900µm para mayor durabilidad mecánica
- Revestimiento de fibra óptica de 125µm para transmisión eficiente
- Código de colores según norma TIA-598-C
- Especificaciones Técnicas

Tipo de Fibra: Multimodo OM4 50/125µm optimizada

Cantidad de Hilos: 6 fibras ópticas

Longitud: 1 Metro (3.28 Pies)

Construcción: Tight Buffer

Revestimiento Exterior: LS0H (bajo humo, cero halógenos)

Marcas de Longitud: Cada 2 pies

Código de Colores: TIA-598-C

ISO/IEC 11801:2002: OM3

ISO/IEC 11801:2002 Amendment 2: OM4

ANSI/TIA-568.3-D: Estándar de cableado de fibra óptica

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fibra óptica no conductiva para máxima seguridad eléctrica
Característica 2	Compatible con Gigabit y 10 Gigabit Ethernet
Característica 3	Marcas de longitud cada 2 pies para instalación precisa
Característica 4	Tight buffer de 900µm para mayor resistencia mecánica
Característica 5	Revestimiento de 125µm para transmisión óptica eficiente
Característica 6	Cumple estándares ISO/IEC 11801 OM3 y OM4