



Cable de Fibra Óptica / 6 Hilos / Planta Externa Armada / OM3 50/125 / MDPE / Bloqueo de Agua en Seco

SKU: FOWNX06 Marca: PANDUIT Categoría: Cable

\$90.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de fibra óptica para planta externa con 6 hilos multimodo OM3 50/125 optimizada, diseñado para instalaciones en entornos exteriores exigentes. Incorpora tecnología de bloqueo de agua en seco que elimina la necesidad de gel, facilitando la preparación de los extremos y reduciendo el tiempo de instalación. La cubierta exterior de polietileno de media densidad (MDPE) proporciona resistencia mejorada a la radiación ultravioleta, mientras que la armadura de acero corrugado ofrece protección superior contra fuerzas de aplastamiento en aplicaciones de enterrado directo. El diseño de tubo holgado permite escalabilidad hasta 144 fibras, brindando flexibilidad para expansiones futuras de la infraestructura de red.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 6 hilos de fibra óptica multimodo OM3 50/125 optimizada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tecnología de bloqueo de agua en seco (sin gel)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cubierta exterior de polietileno de media densidad (MDPE)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Armadura de acero corrugado anti-aplastamiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño de tubo holgado escalable hasta 144 fibras<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cumplimiento RUS 7 CFR 1755.900<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cumplimiento Telcordia GR-20, Issue</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Óptico y Mecánico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de fibra: Multimodo OM3 50/125 optimizada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cantidad de hilos: 6<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnología de bloqueo: Agua en seco (sin gel)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad máxima del diseño: Hasta 144 fibras<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia a rayos UV: Mejorada<li style='padding: 6px 0;'>Resistencia al aplastamiento: Superior (armadura de acero corrugado)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación: Planta externa (OSP)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de construcción: Armada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material de cubierta: MDPE (polietileno de media densidad)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de armadura: Acero corrugado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Instalación recomendada: Enterrado directo<li style='padding: 6px 0;'>Presentación: Precio por metro</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normativas y Certificaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>RUS 7 CFR 1755.900: Cumple<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Telcordia GR-20, Issue: Cumple o supera<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Categoría de servicio: Cables de entrada de servicio de fibra óptica<li style='padding: 6px 0;'>Familia de producto: Opti-Core®</div></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Variantes disponibles: Totalmente dieléctrico y armado</h4></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bloqueo de agua en seco sin gel para mantenimiento simplificado
Característica 2	Armadura de acero corrugado contra aplastamiento en enterrado directo
Característica 3	Resistencia UV mejorada para exposición prolongada en exteriores
Característica 4	Cumplimiento RUS 7 CFR 1755.900 para entrada de servicio de fibra óptica
Característica 5	Diseño de tubo holgado escalable hasta 144 fibras
Característica 6	Conformidad Telcordia GR-20 para rendimiento de telecomunicaciones