



Cable de Fibra Óptica / 6 Hilos / OSP Armado / OM4 50/125 / MDPE / 19.68 pies

SKU: FOWNZ06 Marca: PANDUIT Categoría: Cable

\$96.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El cable de planta externa sin gel Opti-Core® está diseñado para aplicaciones de telecomunicaciones en exteriores que demandan máxima fiabilidad y durabilidad. Incorpora tecnología de bloqueo de agua en seco que elimina la necesidad de gel de relleno, facilitando la preparación del cable y reduciendo los tiempos de instalación. Su construcción armada con acero corrugado proporciona resistencia superior al aplastamiento para enterrado directo, mientras que la chaqueta de MDPE (polietileno de media densidad) ofrece protección robusta contra rayos UV y condiciones ambientales severas. La fibra multimodo OM4 50/125 optimizada soporta aplicaciones de alta densidad y transmisión a mayores distancias en redes de datos modernas.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Tecnología de bloqueo de agua en seco sin gel para instalación limpia y rápidaArmadura de acero corrugado para resistencia superior al aplastamiento en enterrado directoChaqueta MDPE con alta resistencia a rayos UV y condiciones climáticas extremasFibra multimodo OM4 50/125 optimizada para aplicaciones de alta densidadCumplimiento con normativa RUS 7 CFR 1755.900 para cables de entrada de servicioConformidad con estándares Telcordia GR-20 e ICEA 640Diseños disponibles en versiones totalmente dieléctricas y armadas según requerimiento<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Construcción General</div><div style='font-size: 14px;*><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Tipo de cable: OSP (Planta Externa)</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Armadura: Acero corrugado</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Chaqueta exterior: MDPE (Polietileno de Media Densidad)</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Tecnología en seco (sin gel)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Características Ópticas</div><div style='font-size: 14px;*><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Cantidad de hilos: 6 fibras</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Tipo de fibra: Multimodo OM4 50/125 μm</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Perfil de fibra: Optimizada para alta densidad</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;*>Aplicación: Enterrado directo</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Normas y Certificaciones</div><div style='font-size: 14px;*><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Estándar Telcordia: GR-20</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;*>Estándar ICEA: ICEA 640</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Condiciones de Venta</div><div style='font-size: 14px;*><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Unidad de venta: Por metro</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;*>Equivalencia: 3.28 pies por metro</div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología de bloqueo de agua en seco sin gel
Característica 2	Armadura de acero corrugado para enterrado directo
Característica 3	Resistencia superior a rayos UV y aplastamiento
Característica 4	Fibra multimodo OM4 50/125 optimizada para alta densidad
Característica 5	Cumplimiento RUS 7 CFR 1755.900 para servicio
Característica 6	Conformidad Telcordia GR-20 e ICEA 640