



Cable de Fibra Óptica / 6 Hilos / OSP Planta Externa / Dieléctrico No Armado / MDPE / Multimodo OM3 50/125 / Por Metro

SKU: FOTNX06    Marca: PANDUIT    Categoría: Cable

\$60.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Cable de fibra óptica para planta externa con tecnología de bloqueo de agua en seco que elimina la necesidad de gel tradicional. Su construcción dieléctrica no metálica permite instalaciones aéreas y en conductos sin requerir conexión a tierra ni uniones de puesta a tierra. La cubierta de polietileno de media densidad (MDPE) proporciona resistencia superior a los rayos UV para garantizar durabilidad en condiciones exteriores exigentes. Diseñado con tubo holgado que permite escalabilidad hasta 144 fibras, ofreciendo flexibilidad para expansiones futuras de la red.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li>Tecnología de bloqueo de agua en seco sin gel</li><li>Resistencia a rayos UV para uso exterior prolongado</li><li>Cable dieléctrico sin elementos metálicos</li><li>Elimina necesidad de conexión a tierra o uniones</li><li>Cumplimiento RUS 7 CFR 1755.900 para entrada de servicio</li><li>Conformidad con estándares Telcordia GR-20 e ICEA 640</li><li>Diseño de tubo holgado escalable hasta 144 fibras</li><li>Aplicaciones aéreas y de conductos</li></ul><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Planta Externa (OSP)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Armado</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>No armado (Dieléctrico)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Número de Hilos</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>6 hilos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Fibra</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Multimodo OM3 50/125 μm optimizada</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material de Cubierta</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>MDPE (Polietileno de Media Densidad)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Resistencia Ambiental</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Rayos UV para exterior</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Capacidad Máxima</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Hasta 144 fibras (diseño de tubo holgado)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Normativa RUS</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>7 CFR 1755.900 (entrada de servicio)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aplicaciones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Aéreas y de conductos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Presentación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Precio por metro</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Característica 1 | Bloqueo de agua en seco sin gel       |
| Característica 2 | Resistencia UV para exteriores        |
| Característica 3 | Construcción no metálica sin tierra   |
| Característica 4 | Cumplimiento RUS 7 CFR 1755.900       |
| Característica 5 | Compatible Telcordia GR-20 e ICEA 640 |
| Característica 6 | Diseño de tubo holgado escalable      |