



SKU: FOTNZ06    Marca: PANDUIT    Categoría: Cable

Precios con IVA incluido

## DESCRIPCIÓN

bloqueo de agua en seco que elimina la necesidad de gel tradicional. Diseñado con resistencia UV para instalaciones prolongadas en exteriores y construcción totalmente dieléctrica que suprime requisitos de conexión a tierra o uniones metálicas.

Compatible con aplicaciones aéreas y en conductos, ofrece flexibilidad de instalación con cumplimiento de normativas federales y de telecomunicaciones. La tecnología Opti-Core® permite alta densidad de fibras en configuraciones escalables.

Características Principales

- Tecnología de bloqueo de agua en seco (sin gel)
- Resistencia UV para uso exterior prolongado
- Construcción no metálica sin conexión a tierra
- Cumplimiento RUS 7 CFR 1755.900
- Cumplimiento Telcordia GR-20
- Diseño multimodo OM4 50/125 optimizado
- Densidad de hasta 144 fibras en tubo holgado
- Aplicaciones aéreas y de conductos

Características Técnicas

Hilos de fibra: 6  
Configuración General: OM4 50/125 optimizada  
Tipo de fibra: Plástico  
Optimización: OM4 optimizada  
Hasta 144 fibras (tubo holgado)  
Material conductor: No metálico  
Revestimiento exterior: MDPE (polietileno media densidad)

No requiere conexión a tierra

Protección Ambiental

Tecnología en seco (sin gel)

Sí, para exterior prolongado

Planta externa (OSP)

Aplicaciones:

- Aéreas y conductos
- Cumplimiento Normativo
- Cumplimiento Comercial
- Por metro

Precio base: \$3.28 pies por metro

## ESPECIFICACIONES

|                  |                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------|
| Característica 1 | Bloqueo de agua en seco sin gel                   |
| Característica 2 | Resistencia UV para exteriores prolongados        |
| Característica 3 | Construcción no metálica sin conexión a tierra    |
| Característica 4 | Cumplimiento RUS 7 CFR 1755.900 y Telcordia GR-20 |
| Característica 5 | Diseño multimodo OM4 50/125 optimizado            |
| Característica 6 | Alta densidad hasta 144 fibras en tubo holgado    |