



Cable de Fibra Óptica Aérea Mini ADSS / Monomodo G.652D / 6 Hilos / Span 80 m (262.5 ft) / Loose Tube / Exterior MDPE / Sin Metal

SKU: MINI-ADSS-06C/4KM Marca: LINKEDPRO BY FIBERHOME Categoría: Cable

\$34,704.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El cable de fibra óptica Mini ADSS (All Dielectric Self Supported) está diseñado para despliegues aéreos entre postes en entornos exteriores. Su construcción completamente dieléctrica y autosoportada elimina elementos metálicos, ofreciendo inmunidad total a interferencias electromagnéticas y descargas atmosféricas. La estructura Loose Tube alberga 6 hilos monomodo G.652D, optimizados para transmisión de datos a larga distancia. La cubierta exterior de MDPE (polietileno de media densidad) proporciona resistencia mecánica, protección UV y barrera contra la humedad, asegurando desempeño estable en un rango de temperatura de -20°C a +65°C. Con un diámetro nominal de 6.3 ± 0.2 mm y radios de curvatura controlados (20D en instalación, 10D en operación), el cable facilita el manejo durante el tendido mientras mantiene la integridad óptica a largo plazo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo de fibra: Monomodo G.652D, sin metal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Cantidad de hilos: 6 fibras ópticas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Estructura: Loose Tube<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Cubierta exterior: MDPE (polietileno de media densidad)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Diámetro nominal: 6.3 ± 0.2 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Temperatura de operación: -20°C ~ +65°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Span (distancia entre postes): 80 m (262.5 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Tensión máxima en instalación: 1250 N<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Radio mínimo de curvatura (instalación): 20D<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Radio mínimo de curvatura (operación): 10D<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección: UV y humedad garantizada</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Mecánico y Ambiental</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 1;'>Tensión máx. instalación: 1250 N</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 1;'>Radio curvatura instalación: 20D</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 1;'>Radio curvatura operación: 10D</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Físicas y Ópticas</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 1;'>Tipo de fibra: Monomodo G.652D</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 1;'>Cantidad de hilos: 6 fibras</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 1;'>Estructura: Loose Tube</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 1;'>Cubierta: MDPE (polietileno de media densidad)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 1;'>Diámetro nominal: 6.3 ± 0.2 mm</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 1;'>Composición: Sin elementos metálicos</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 1;'>Presentación: Carrete de 4 km</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 1;'>Tipo de cable: Mini ADSS aéreo exterior</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación aérea autosoportada sin elementos metálicos para inmunidad electromagnética
Característica 2	Tensión de instalación de 1250N permite despliegue en tramos exigentes
Característica 3	Span de 80 m (262.5 ft) entre postes reduce infraestructura de soporte
Característica 4	Cubierta MDPE con protección UV y humedad para durabilidad en exterior
Característica 5	Rango de temperatura -20°C a +65°C garantiza operación en climas extremos
Característica 6	Radio de curvatura 20D en instalación facilita manejo y tendido sin dañar fibras