



Cable de Fibra Óptica / 12 Hilos Monomodo OS2 9/125 / Interior Tight Buffer 900µm / LSZH Dieléctrico / 2 pies Marcas

SKU: FSDL912 Marca: PANDUIT Categoría: Cable

\$117.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Este cable de fibra óptica monomodo OS2 de 12 hilos está diseñado específicamente para instalaciones interiores en entornos empresariales y de infraestructura crítica. Su construcción tight buffer de 900µm proporciona protección individual superior para cada fibra, facilitando la terminación y reduciendo riesgos de daño durante la instalación. La cubierta LSZH (bajo humo cero halógenos) elimina emisiones tóxicas en caso de combustión, protegiendo equipos críticos y personal. Las marcas de longitud cada 2 pies permiten mediciones exactas sin herramientas adicionales, optimizando tiempos de despliegue y minimizando desperdicio de material.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Tight buffer de 900µm para mayor protección de fibras individualesRevestimiento de fibra óptica de 125µm con alta resistencia mecánicaMarcas de longitud cada 2 pies (0.61 m) para instalación precisa sin medición manualConstrucción dieléctrica no conductiva, libre de componentes metálicosCubierta LSZH: baja emisión de humo y cero halógenos para máxima seguridadCódigo de colores conforme a TIA-598-C para identificación rápida de fibrasDiseño optimizado para instalación en ductos, bandejas y espacios interiores de edificios<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 14px; margin-bottom: 8px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Construcción de Fibra</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 13px; line-height: 1.8;*>Tipo de fibra: Monomodo OS2 9/125
Tight buffer: 900µm
Revestimiento de fibra: 125µm
Cantidad de hilos: 12
Código de colores: TIA-598-C</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 14px; margin-bottom: 8px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Características Mecánicas</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 13px; line-height: 1.8;*>Aplicación: Interior
Tipo de cable: Dieléctrico (no conductivo)
Marcas de longitud: Cada 2 pies (0.61 m)
Cubierta: LSZH (bajo humo cero halógenos)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 14px; margin-bottom: 8px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Cumplimiento Normativo</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 13px; line-height: 1.8;*>ANSI/CEA 5-83-596: Cable de fibra para interiores
Telcordia GR-409: Cable fibra óptica interior
IEC 60332-3-24 Cat. C: Propagación de llama vertical
IEC 61034: Bajo nivel de humo
IEC 60754-1 y 2: Libre de halógenos
RoHS: Cumplimiento certificado</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; margin-top: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 14px; margin-bottom: 8px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Nota de Adquisición</div><p style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 13px; margin: 0;*>Precio por metro. Especifique la longitud total requerida para su proyecto de infraestructura de red.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tight buffer 900µm para máxima protección de fibras
Característica 2	Cubierta LSZH para seguridad en incendios
Característica 3	Marcas de longitud cada 2 pies para medición precisa
Característica 4	Fibra dieléctrica sin componentes metálicos
Característica 5	Cumple ANSI, Telcordia e IEC certificados
Característica 6	Diseño interior para trayectorias en edificios