



Cable de Fibra Óptica / 12 Hilos / Monomodo OS2 9/125 / Interior OFNR Riser / Tight Buffer 900µm / No Conductiva / Precio Por Metro (3.28 pies)

SKU: FSDR912Y Marca: PANDUIT Categoría: Cable de Fibra Óptica

\$133.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de fibra óptica monomodo OS2 9/125 µm diseñado para instalaciones interiores en trayectorias verticales tipo riser (OFNR). Cuenta con 12 hilos individuales con tight buffer de 900 µm que proporciona protección mecánica superior durante el manejo y la instalación. La construcción dieléctrica no conductiva elimina riesgos de descargas eléctricas y facilita la instalación en entornos con equipos sensibles. Las marcas de longitud cada 2 pies (0.61 m) permiten medición precisa sin herramientas adicionales, reduciendo desperdicio de material. Cumple con los estándares más exigentes de la industria para aplicaciones en centros de datos, edificios corporativos y redes de telecomunicaciones.

Características Principales

- Fibra óptica monomodo OS2 9/125 µm para transmisión de larga distancia
- Marcas de longitud cada 2 pies para identificación y corte preciso
- Código de colores TIA-598-C estándar para organización de hilos
- Construcción no conductiva (dieléctrica) para máxima seguridad eléctrica
- Clasificación OFNR (Riser) para instalaciones verticales entre pisos

Especificaciones Técnicas

- Cantidad de Hilos:** 12 fibras
- Tipo de Fibra:** Monomodo OS2 9/125 µm
- Tight Buffer:** 900 µm
- Revestimiento de Fibra:** 125 µm
- Cada 2 pies (0.61 m):** Marcas de Longitud
- Código de Colores:** TIA-598-C
- Conductividad:** No conductiva (dieléctrica)
- Clasificación:** Tipo Riser (OFNR)

Cumplimiento de Estándares

- UL-1666
- ANSI/CEA S-83-596
- CSA 22.2
- Telcordia GR-409

Nota: Precio por metro (3.28 pies). Para cantidades mayores, especifique la longitud total requerida en metros.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tight buffer de 900 µm para mayor resistencia mecánica
Característica 2	Marcas de longitud cada 2 pies para identificación rápida
Característica 3	Código de colores TIA-598-C estándar de la industria
Característica 4	Fibra dieléctrica no conductiva para instalaciones seguras
Característica 5	Certificado UL-1666 y NEPA 262 para trayectorias verticales
Característica 6	Cumplimiento RoHS y estándares Telcordia GR-409