



Cable de Fibra Óptica / 12 Hilos / Monomodo OS2 / Interior / Armado Tight Buffered 900 µm / OFCR Riser / Precio Por Metro

SKU: FSPR912Y Marca: PANDUIT Categoría: Cable de Fibra Óptica

\$274.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de fibra óptica de distribución interior con blindaje entrelazado de aluminio, diseñado para infraestructuras de red de alto rendimiento. Su armadura interlocking de aluminio elimina la necesidad de conductos o ductos internos adicionales, proporcionando una vía resistente al aplastamiento con menor sección transversal que optimiza la flexibilidad de diseño y reduce el costo total de instalación. Incorpora fibra monomodo ITU-T G.652.D (OS2) con tight buffered de 900 µm, disponible en configuraciones de 6 a 144 fibras. Clasificación OFCR (Riser) para despliegues verticales entre pisos. Cumple con estándares Telcordia GR-20, GR-409, TIA/EIA-568, UL-1666, NFPA 262, ANSI/ICEA S-83-596, CSA 22.2 y directiva RoHS.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Óptico y Mecánico</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Tipo de fibra: Monomodo OS2 (ITU-T G.652.D)<li style='margin-bottom: 8px;'>Cantidad de fibras: 12 hilos<li style='margin-bottom: 8px;'>Buffer: Tight Buffered 900 µm<li style='margin-bottom: 8px;'>Armadura: Aluminio entrelazado interlocking<li style='margin-bottom: 8px;'>Aplicación: Interior (indoor)<li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidades disponibles: 6 a 144 fibras</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Clasificación y Normatividad</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Clasificación: OFCR (Riser)<li style='margin-bottom: 8px;'>Telcordia GR-20<li style='margin-bottom: 8px;'>Telcordia GR-409<li style='margin-bottom: 8px;'>TIA/EIA-568<li style='margin-bottom: 8px;'>UL-1666 / NFPA 262<li style='margin-bottom: 8px;'>ANSI/ICEA S-83-596<li style='margin-bottom: 8px;'>CSA 22.2<li style='margin-bottom: 8px;'>RoHS compliant</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Uso</h3><p>Instalaciones verticales y backbone de edificio</p></div></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Ventaja constructiva</h3><p>Sin ductos ni conduit adicional requerido</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Blindaje entrelazado de aluminio sin necesidad de ductos internos
Característica 2	Sección transversal reducida que mejora flexibilidad de diseño
Característica 3	Fibra monomodo ITU-T G.652.D para transmisión de larga distancia
Característica 4	Clasificación OFCR para instalaciones verticales en riser
Característica 5	Cumplimiento Telcordia GR-20, GR-409 y TIA/EIA-568
Característica 6	Disponible de 6 a 144 fibras para escalabilidad de red