



Cable de Fibra Óptica / 12 Hilos / Monomodo OS2 / Interior-Exterior / Armado / Loose Tube 250µm / OFCR Riser / Por Metro

SKU: FSGR912Y Marca: PANDUIT Categoría: Cable

\$363.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Cable de fibra óptica armado interior/exterior con 12 hilos monomodo OS2, diseñado como parte integral de una solución de fibra óptica de extremo a extremo. Proporciona resistencia a rayos UV, bloqueo de agua y alta densidad para facilitar la instalación en aplicaciones aéreas y ductos. Clasificación OFCR (Riser) para instalaciones verticales entre pisos. Construcción loose tube de 250µm sin gel que optimiza el rendimiento en entornos exigentes.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Resistencia UV y bloqueo de agua para protección en exterioresAlta densidad y fácil instalación en aplicaciones aéreas y ductosCumple con Telcordia GR-20 Edición 2, GR-409 y estándares TIA/EIA-568Fibra óptica monomodo OS2 con revestimiento de 125µmMarcas de longitud cada 2 pies (0.6 metros) para mediciones precisasDiseño loose tube de 250µm sin gel para manejo simplificadoClasificación OFCR (Riser) para trayectorias verticales entre pisosAprobación RoHS para cumplimiento ambiental<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Fibra</div><div style='font-weight: bold;*>Monomodo OS2</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Número de Hilos</div><div style='font-weight: bold;*>12 fibras</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Diámetro de Fibra</div><div style='font-weight: bold;*>250µm (loose tube)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Revestimiento de Fibra</div><div style='font-weight: bold;*>125µm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Construcción</div><div style='font-weight: bold;*>Loose tube, armado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Clasificación</div><div style='font-weight: bold;*>OFCR (Riser)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Ambiente</div><div style='font-weight: bold;*>Interior / Exterior</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Bloqueo de Agua</div><div style='font-weight: bold;*>Sí, integrado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Resistencia UV</div><div style='font-weight: bold;*>Sí</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Marcas de Longitud</div><div style='font-weight: bold;*>Cada 2 pies (0.6 m)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Cumplimiento</div><div style='font-weight: bold;*>Telcordia GR-20, GR-409, TIA/EIA-568</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Estándares de Prueba</div><div style='font-weight: bold;*>GR-20 Edición 2, GR-409 y con los FOTP (Fiber Optic Test Procedures) de la serie EIA/TIA-455</div></div><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicaciones Recomendadas</div><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Instalaciones aéreas con exposición a elementos climáticosTrayectorias en ductos subterráneos y conduitsDistribución vertical entre pisos (riser)Redes backbone de campus y edificiosInfraestructura de datos de alta densidad</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia UV y bloqueo de agua integrados
Característica 2	Alta densidad para instalación aérea y en ductos
Característica 3	Cumple Telcordia GR-20, GR-409 y TIA/EIA-568
Característica 4	Marca de longitud cada 2 pies (0.6 m)
Característica 5	Diseño loose tube 250µm sin gel
Característica 6	Aprobación RoHS y clasificación OFCR para riser