



Cable de Fibra Óptica / 12 Hilos / Monomodo OS2 / OFNP Plenum / Dieléctrico / Loose Tube 250µm / Interior-Exterior

SKU: FSCP912Y Marca: PANDUIT Categoría: Cable

\$310.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Cable de fibra óptica dieléctrico clasificado OFNP para espacios plenum, diseñado para despliegues de red de alta velocidad en entornos interiores y exteriores. Integra 12 hilos monomodo OS2 con tecnología loose tube de 250µm, ofreciendo resistencia a rayos UV y protección contra agua sin necesidad de gel. Su construcción de alta densidad facilita la instalación en aplicaciones aéreas y ductos, optimizando el espacio disponible en infraestructuras de telecomunicaciones. El revestimiento de fibra óptica de 125µm garantiza transmisión de datos con baja atenuación para distancias extendidas.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Construcción dieléctrica no conductiva para máxima seguridad eléctricaBloqueo de agua sin gel que simplifica la preparación de extremosResistencia UV para exposición prolongada en exterioresAlta densidad de hilos para optimización de ductos y bandejasCompatibilidad con conectores y equipos estándar de la industria<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Fibra</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Monomodo OS2</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Cantidad de Hilos</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>12 fibras ópticas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Buffer</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Loose Tube 250µm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Revestimiento Óptico</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>125µm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Clasificación Jacket</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>OFNP (Plenum)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Conductividad</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Dieléctrica / No conductiva</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Ambiente de Instalación</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Interior / Exterior</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Protección contra Agua</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Bloqueo sin gel</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Resistencia UV</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Sí, para exposición exterior</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicaciones de Instalación</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Aéreo y ductos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Estándares Telcordia</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>GR-20 Ed. 2, GR-409</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Estándares TIA/EIA</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>FOTP Serie EIA/TIA-455</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Marcas de Longitud</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Incluidas en el cable</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit;*>Formato de Venta</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Precio por metro</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia UV y bloqueo de agua sin gel
Característica 2	Alta densidad para máxima capacidad en ductos
Característica 3	Instalación simplificada en aplicaciones aéreas
Característica 4	Revestimiento óptico 125µm de baja atenuación
Característica 5	Clasificación OFNP para espacios plenum
Característica 6	Cumplimiento Telcordia GR-20, GR-409 y TIA/EIA