



Cable de Fibra Óptica / 12 Hilos Monomodo OS2 / Interior-Exterior / Loose Tube 250 µm / Dieléctrico / OFNR Riser

SKU: FSCR912Y Marca: PANDUIT Categoría: Cable

\$78.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de fibra óptica monomodo OS2 de 12 hilos diseñado para aplicaciones interior/exterior con clasificación OFNR (Riser). El diseño loose tube de 250 µm proporciona protección individual a cada fibra óptica de 125 µm, facilitando la instalación y el manejo en entornos de alta densidad. La construcción dieléctrica elimina riesgos de conducción eléctrica, mientras que la resistencia a UV y el bloqueo de agua permiten su despliegue en aplicaciones aéreas y ductos expuestos. Cumple con los estándares Telcordia GR-20 Edición 2, GR-409 y los procedimientos de prueba EIA/TIA-455 para garantizar desempeño consistente en infraestructuras de telecomunicaciones y centros de datos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 12 hilos monomodo OS2 estándar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Clasificación OFNR (Riser) para instalación vertical<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Construcción dieléctrica no conductiva<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistencia a rayos UV y bloqueo de agua<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Loose Tube 250 µm / Revestimiento fibra 125 µm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Marcas de longitud cada 2 pies (0.61 m)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Óptico</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de fibra: Monomodo OS2</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cantidad de hilos: 12</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Revestimiento fibra: 125 µm</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Loose Tube: 250 µm</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Código colores: TIA-598-C</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Construcción y Ambiental</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Clasificación: OFNR (Riser)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Construcción: Dieléctrica no conductiva</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ambiente: Interior / Exterior</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resistencia UV: Sí</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Bloqueo de agua: Sí</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normatividad e Instalación</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Estándares: Telcordia GR-20 Ed. 2, GR-409</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Procedimientos prueba: EIA/TIA-455 serie</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Marcas longitud: Cada 2 pies (0.61 m)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones: Aéreas, ductos, risers</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia UV y bloqueo de agua para exteriores
Característica 2	Clasificación OFNR para instalación en risers verticales
Característica 3	Diseño dieléctrico sin componentes conductivos
Característica 4	Marcas de longitud cada 2 pies para medición precisa
Característica 5	Cumple Telcordia GR-20 y GR-409 para confiabilidad
Característica 6	Loose Tube 250 7m para protección de fibras individuales