



Cable de Fibra Óptica / 12 Hilos / Multimodo OM3 50/125 / Loose Tube 250 µm / OFNR Riser / Dieléctrico / Interior-Exterior

SKU: FOCRX12Y Marca: PANDUIT Categoría: Cable

\$166.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de fibra óptica multimodo OM3 50/125 con 12 hilos, diseñado para aplicaciones de interior y exterior que requieren alta protección mecánica y seguridad eléctrica. Su construcción loose tube de 250 µm proporciona aislamiento robusto para cada fibra óptica de 125 µm, mientras que su composición dieléctrica no conductiva elimina cualquier riesgo asociado a descargas eléctricas o interferencias electromagnéticas. Certificado OFNR (Riser) para instalaciones verticales en ductos de edificios, cumple con los estándares internacionales más exigentes para infraestructura de telecomunicaciones y centros de datos. Las marcas de longitud cada 2 pies facilitan la medición y corte preciso durante la instalación, reduciendo desperdicio de material y tiempo de despliegue.

Características Generales

- Fibra óptica multimodo OM3 50/125 µm
- 12 hilos con revestimiento loose tube de 250 µm
- Construcción dieléctrica no conductiva
- Clasificación OFNR (Riser) para trayectorias verticales
- Código de colores según TIA-598-C
- Aplicación en interior y exterior

Desempeño Óptico

Físicas y Eléctricas

Composición: No conductiva (dieléctrica)

Tipo: Riser (OFNR)

Aplicación: Interior/Exterior

Marcas de longitud: Cada 2 pies

Código de colores TIA-598-C para identificación rápida de fibras

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción loose tube 250 µm para protección mecánica robusta
Característica 2	Diseño dieléctrico no conductivo para eliminar riesgo eléctrico
Característica 3	Certificación OFNR para instalaciones verticales en risers
Característica 4	Marcas de longitud cada 2 pies para medición precisa in campo
Característica 5	Cumple ISO/IEC 11801, TIA-568-C.3 y Telcordia GR-409-Core
Característica 6	Código de colores TIA-598-C para identificación rápida de fibras