



Cable de Fibra Óptica / 12 Hilos / Multimodo OM4 50/125 / Tight Buffer 900µm / Interior / OFNP Plenum / Dieléctrico / Precio Por Metro

SKU: FODPZ12Y Marca: PANDUIT Categoría: Cable

\$269.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de fibra óptica multimodo OM4 de 12 hilos diseñado para instalaciones interiores en entornos profesionales de red. La construcción tight buffer de 900µm proporciona protección mecánica superior a cada fibra individual, mientras que el revestimiento de 125µm mantiene las propiedades ópticas óptimas para transmisión de datos de alta velocidad. La clasificación OFNP (plenum) permite su instalación en espacios de retorno de aire acondicionado conforme a códigos de construcción estrictos. La estructura dieléctrica no conductiva elimina riesgos de interferencia electromagnética y descargas eléctricas. Las marcas de longitud cada 2 pies facilitan la medición precisa durante el despliegue, reduciendo desperdicio de material. Cumple múltiples estándares internacionales que garantizan compatibilidad con infraestructura de telecomunicaciones existente.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Óptico y Mecánico</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Tipo de fibra: Multimodo OM4 50/125µm<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Cantidad de hilos: 12<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Revestimiento de fibra óptica: 125µm<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Marcas de longitud: cada 2 pies (0.61 m)</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Aplicación: Interior<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Tipo de conductor: No conductiva (dieléctrica)<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Clasificación de revestimiento: OFNP (Plenum)<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Código de colores: TIA-598-C<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Formato de venta: Precio por metro</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cumplimiento de Estándares</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•ISO/IEC 11801:2002 OM4<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•ANSI/TIA/EIA-568-C.3<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•ANSI/TIA-492 AAAC<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Telcordia GR-409-CORE</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Buffer ajustado de 900µm para mayor protección mecánica de la fibra
Característica 2	Marcas de longitud cada 2 pies para mediciones precisas en instalación
Característica 3	Código de colores TIA-598-C para identificación rápida de hilos
Característica 4	Construcción dieléctrica no conductiva para entornos sensibles eléctricamente
Característica 5	Clasificación OFNP plenum para uso en espacios de aire acondicionado
Característica 6	Cumplimiento OM4 con estándares ISO/IEC 11801:2002 y ANSI/TIA para interoperabilidad garantizada