



Cable de Fibra Óptica / 12 Hilos / Multimodo OM4 50/125 / Tight Buffer 900µm / OFNR Riser / Dieléctrico / 0.61 m (2 ft) marcas

SKU: FODRZ12Y Marca: PANDUIT Categoría: Cable

\$187.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Cable de fibra óptica multimodo de 12 hilos diseñado para infraestructura de redes de datos en entornos empresariales y centros de procesamiento. La construcción tight buffer de 900µm facilita la terminación y conexión directa a equipos activos sin necesidad de cabinas de empalme intermedias. Su composición completamente dieléctrica elimina riesgos de conducción eléctrica y permite instalación en trayectorias compartidas con sistemas eléctricos. La certificación OFNR (Riser) autoriza su despliegue en eje vertical entre pisos conforme a códigos de construcción norteamericanos.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Tight buffer 900µm para terminación directa y protección de la fibraFibra no conductiva (dieléctrica) sin armadura ni elementos metálicosCódigo de colores TIA-598-C para identificación de hilos individualMarcas de longitud cada 0.61 m (2 pies) para corte preciso sin mediciónClasificación OFNR (Riser) para instalación vertical entre niveles de edificioCumplimiento de estándares internacionales de cableado estructurado<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Construcción de fibra</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>12 fibras ópticas</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 4px;'>Revestimiento de fibra: 125µm</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de fibra</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Multimodo OM4 50/125</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 4px;'>Optimizada para 10/40/100G Ethernet</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Cantidad de hilos</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>12 fibras ópticas</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 4px;'>Código de colores TIA-598-C</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Propiedades eléctricas</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>No conductiva (dieléctrica)</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 4px;'>Sin componentes metálicos</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Clasificación de flameabilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>OFNR (Riser)</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 4px;'>Para instalación vertical entre pisos</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Marcas de longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Cada 0.61 m (2 pies)</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 4px;'>Incremento para medición precisa</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Interior (Indoor)</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 4px;'>Backbone y distribución horizontal</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Estándares y certificaciones</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 8px; margin-top: 12px;'>ISO/IEC 11801:2002 - OM4ANSI/TIA/EIA-568-C.3ANSI/TIA-598-CANSI/TIA-492 AAACTelcordia GR-409-CORE</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tight buffer 900µm para instalación precisa
Característica 2	Fibra dieléctrica sin componentes metálicos
Característica 3	Código de colores TIA-598-C para identificación rápida
Característica 4	Marcas de longitud cada 0.61 m (2 pies)
Característica 5	Certificado OFNR para trayectorias verticales
Característica 6	Cumple ISO/IEC 11801:2002 y TIA-568-C.3