



Cable de Fibra Óptica / 12 Hilos / Multimodo OM4 50/125 / Interior-Exterior / Loose Tube 250µm / Dieléctrico OFNR / 0.61 m (2 ft) Marcas

SKU: FOCR212Y Marca: PANDUIT Categoría: Cable

\$187.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de fibra óptica multimodo OM4 50/125 µm con 12 hilos en configuración loose tube de 250 µm, diseñado para aplicaciones de interior y exterior. Su construcción dieléctrica no conductiva elimina riesgos de descargas eléctricas y facilita la instalación en trayectorias compartidas con sistemas eléctricos. El revestimiento de fibra de 125 µm proporciona protección mecánica adicional a cada filamento individual. Los marcadores de longitud cada 0.61 m (2 pies) permiten cortes precisos sin necesidad de herramientas de medición adicionales, reduciendo desperdicio de material en campo. Clasificación OFNR para instalación en verticales riser conforme a códigos de construcción.

Características Principales

- Marcadores de longitud cada 0.61 m (2 pies) para medición y corte preciso
- Código de colores TIA-598-C para identificación inmediata de fibras
- Construcción 100% dieléctrica sin componentes metálicos conductivos
- Revestimiento de fibra de 125 µm con protección mecánica optimizada
- Loose tube de 250 µm que permite movimiento independiente de fibras
- Clasificación OFNR (Riser) para trayectorias verticales entre pisos

Especificaciones Técnicas

Construcción

12 fibras ópticas

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Estructura Loose Tube

250 µm

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Marcas de Longitud

Cada 0.61 m (2 pies)

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Código de Colores

TIA-598-C

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Conductividad

No conductiva (dieléctrica)

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Clasificación Riser

OFNR

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Ambiente de Instalación

Interior / Exterior

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Cumplimiento de Estándares

ISO/IEC 11801:2002 OM4

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

ANSI/TIA-EIA-568-C.3

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

ANSI/TIA-598-C

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Telcordia GR-409-CORE

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Marcadores de longitud cada 0.61 m para medición precisa
Característica 2	Código de colores TIA-598-C para identificación rápida
Característica 3	Construcción dieléctrica sin elementos metálicos
Característica 4	Revestimiento de fibra de 125 µm para mayor protección
Característica 5	Cumplimiento ISO/IEC 11801:2002 OM4 verificado
Característica 6	Aprobación OFNR para instalación en espacios riser