



Cable de Fibra Óptica / 12 Hilos / Monomodo OS2 / OSP Armada / 250µm / Bloqueo de Agua en Seco / Resistencia UV / Acero Corrugado

SKU: FSWN912 Marca: PANDUIT Categoría: Cable

\$89.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de fibra óptica para planta exterior (OSP) con tecnología de bloqueo de agua en seco, diseñado para instalaciones en entornos exteriores exigentes. Su construcción sin gel facilita la preparación del cable y reduce los tiempos de instalación. La armadura de acero corrugado proporciona resistencia superior al aplastamiento, ideal para aplicaciones de enterrado directo. Ofrece alta densidad de fibras con flexibilidad de diseño, disponible tanto en versión armada como totalmente dieléctrica según los requerimientos específicos de cada proyecto.

Características Principales

- Tecnología de bloqueo de agua en seco (sin gel)
- Resistencia UV para uso exterior prolongado
- Armadura de acero corrugado
- Disponible en versiones armada y totalmente dieléctrica

Especificaciones Técnicas

Cantidad de Hilos: 12 fibras

Tipo de Fibra: Monomodo OS2

Protección: Diámetro de Fibra: 250 µm

Aplicación: Planta Externa (OSP)

Bloqueo de Agua: Tecnología en seco (sin gel)

Resistencia Ambiental: UV para exterior prolongado

Normativa: 7 CFR 1755.900 y Telcordia GR-20

Diseño de tubo suelto escalable hasta 144 fibras

Variantes: Armada / Totalmente dieléctrica

Precio: Por metro

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología de bloqueo de agua en seco sin gel
Característica 2	Resistencia UV para exposición exterior prolongada
Característica 3	Armadura de acero corrugado antiaplastamiento
Característica 4	Cumplimiento RUS 7 CFR 1755.900 y Telcordia GR-20
Característica 5	Diseño de tubo suelto escalable hasta 144 fibras
Característica 6	Disponible en versiones armada y totalmente dieléctrica