



Cable de Fibra Óptica / 12 Hilos / Monomodo OS2 / OSP Dieléctrico / 250µm / 10.16 mm (0.4 in) / Por Metro

SKU: FSTN912 Marca: PANDUIT Categoría: Cable de Fibra Óptica

\$44.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de fibra óptica para planta exterior (OSP) con tecnología de bloqueo en seco contra agua, diseñado para instalaciones que requieren máxima fiabilidad en condiciones ambientales exigentes. Su construcción totalmente dieléctrica elimina componentes metálicos, simplificando la instalación al no requerir puesta a tierra. La resistencia a rayos UV garantiza durabilidad prolongada en exposición directa a la intemperie. Cumple con la normativa RUS 7 CFR 1755.900 para cables de entrada de servicio de fibra óptica, asegurando conformidad regulatoria en despliegues de telecomunicaciones. El diseño compacto de 10.16 mm de diámetro nominal facilita la gestión de espacio en conductos y rutas aéreas de alta densidad.

Características Principales

- Cumplimiento normativo RUS 7 CFR 1755.900
- Fibra monomodo OS2 conforme a estándares internacionales
- Diseño compacto de alta densidad para optimización de espacio
- Especificaciones Técnicas

Tipo de Producto

Cable de fibra óptica para planta exterior (OSP)

Cantidad de Hilos

12 fibras ópticas

Tipo de Fibra

Monomodo OS2

Diámetro de Fibra

250 µm

Diámetro Nominal del Cable

10.16 mm (0.4 in)

Armadura

No armada (dieléctrica)

Resistencia Ambiental

Protección UV para exteriores

Normativa

RUS 7 CFR 1755.900

Aplicaciones

Aéreas y de conductos

Formato de Venta

Precio por metro

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bloqueo en seco contra agua sin gel
Característica 2	Resistencia UV para exteriores
Característica 3	Construcción 100% dieléctrica sin puesta a tierra
Característica 4	Cumplimiento RUS 7 CFR 1755.900
Característica 5	Diseño compacto de alta densidad
Característica 6	Compatible con aplicaciones aéreas y conductos