



SKU: FOIPX02Y Marca: PANDUIT Categoría: Cable

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

de interior con dos hilos individuales protegidos por tight buffer de 900µm. Su construcción dieléctrica no conductiva elimina cualquier riesgo asociado a la conducción eléctrica, resultando ideal para entornos donde la seguridad eléctrica es prioritaria. La clasificación OFNP (Plenum) permite su instalación en conductos de aire y espacios plenum de edificios comerciales e industriales. Las marcas de longitud cada 0.61 m (2 pies) agilizan las mediciones durante despliegues y mantenimientos de infraestructura.

Características principales:

- Fibra óptica multimodo OM3 50/125 optimizada para alta velocidad
- Revestimiento tight buffer de 900µm por fibra individual
- Construcción no conductiva (dieléctrica) para máxima seguridad
- Clasificación OFNP (Plenum) para espacios de aire de retorno
- Marcas de longitud cada 0.61 m (2 pies) para trazabilidad
- Código de colores conforme a TIA-598-C

Tipo de fibra: Multimodo OM3 50/125

Especificaciones técnicas:

- Flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;
- Cantidad de hilos: 2 fibras ópticas
- Tight buffer
- Revestimiento de fibra: 125µm
- Conductividad: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;
- Conductividad (dieléctrica): 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;
- Clasificación: OFNP (Plenum)
- Marcas de longitud: Cada 0.61 m (2 pies)
- Código de colores: ISO/IEC 11801:2002 OM3, ANSI/TIA-568-C, ANSI/TIA-598-C, ANSI/TIA-492 AAAC
- Telcordia GR-409-CORE

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Optimizado para transmisión de alta velocidad en redes de datos
Característica 2	Diseño dieléctrico elimina riesgos de conducción eléctrica
Característica 3	Clasificación OFNP para instalación en espacios plenum
Característica 4	Marcas de longitud facilitan mediciones precisas en campo
Característica 5	Tight buffer de 900µm protege fibras individuales
Característica 6	Cumple múltiples estándares internacionales de calidad