



Cable de Fibra Óptica / 24 Hilos / Monomodo OS2 9/125 / Interior / Tight Buffer 900µm / OFNP Plenum / Dieléctrico / 0.61 m (2 ft) Incrementos

SKU: FSDP924Y Marca: PANDUIT Categoría: Cable

\$185.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6; '><p style='margin-bottom: 16px; color: inherit; '>Cable de fibra óptica monomodo OS2 de 24 hilos diseñado para instalaciones interiores en entornos plenum. Cuenta con tight buffer de 900 µm que proporciona protección óptima superior y revestimiento de fibra de 125 µm con precisión dimensional excepcional. Su construcción dieléctrica no conductiva elimina riesgos eléctricos en entornos sensibles, mientras que el cumplimiento OFNP permite su uso en espacios plenum de edificios comerciales e institucionales. Las marcas de longitud cada 0.61 m (2 pies) facilitan la medición y el corte exacto durante la instalación. </p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; '>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px; '><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; '>Buffer ajustado de 900 µm para protección óptima de la fibra<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; '>Revestimiento de fibra de 125 µm con precisión dimensional<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; '>Incrementos de longitud cada 0.61 m (2 pies) para corte exacto<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; '>Código de colores TIA-598-C para identificación de fibras<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; '>Fibra óptica no conductiva (dieléctrica) tipo plenum OFNP<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; '>Certificaciones UL-1666, NFPA 262 y RoHS compliant<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; '>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px; '><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent; '><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; '>Construcción de Fibra</h4><p style='margin: 6px 0; color: inherit; font-size: 14px; '><strong style='color: inherit; '>Tipo de fibra: Monomodo OS2 9/125</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; font-size: 14px; '><strong style='color: inherit; '>Cantidad de hilos: 24</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; font-size: 14px; '><strong style='color: inherit; '>Tight buffer: 900 µm</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; font-size: 14px; '><strong style='color: inherit; '>Revestimiento de fibra: 125 µm</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent; '><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; '>Características Mecánicas</h4><p style='margin: 6px 0; color: inherit; font-size: 14px; '><strong style='color: inherit; '>Incrementos de longitud: Cada 0.61 m (2 pies)</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; font-size: 14px; '><strong style='color: inherit; '>Código de colores: TIA-598-C</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; font-size: 14px; '><strong style='color: inherit; '>Aplicación: Interior</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; font-size: 14px; '><strong style='color: inherit; '>Tipo de conductor: No conductiva (dieléctrica)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent; '><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; '>Clasificación y Normas</h4><p style='margin: 6px 0; color: inherit; font-size: 14px; '><strong style='color: inherit; '>Clasificación plenum: OFNP</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; font-size: 14px; '><strong style='color: inherit; '>UL-1666: Cumple</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; font-size: 14px; '><strong style='color: inherit; '>NFPA 262: Cumple</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; font-size: 14px; '><strong style='color: inherit; '>RoHS: Compliant</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent; '><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; '>Estándares Adicionales</h4><p style='margin: 6px 0; color: inherit; font-size: 14px; '><strong style='color: inherit; '>ANSI/ICEA S-83-596: Cumple</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; font-size: 14px; '><strong style='color: inherit; '>CSA 22.2: Cumple</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; font-size: 14px; '><strong style='color: inherit; '>Telcordia GR-409: Cumple</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Buffer ajustado de 900 µm para máxima protección óptica
Característica 2	Revestimiento de fibra de 125 µm con precisión dimensional
Característica 3	Incrementos de longitud cada 0.61 m (2 pies) para corte exacto
Característica 4	Código de colores TIA-598-C para identificación rápida
Característica 5	Construcción dieléctrica no conductiva para entornos sensibles
Característica 6	Certificado UL-1666, NFPA 262 y RoHS para máxima seguridad