



SKU: FSDR924Y Marca: PANDUIT Categoría: Cable

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

monomodo OS2 9/125 diseñado para instalaciones interiores en entornos profesionales de red. Cuenta con 24 hilos protegidos individualmente mediante tight buffer de 900 µm, ofreciendo resistencia superior contra microcurvaturas y tensiones mecánicas durante la instalación. Su construcción dieléctrica elimina riesgos de conductividad eléctrica, permitiendo su uso seguro en trayectorias compartidas con infraestructura eléctrica. La clasificación OFNR (Riser) lo habilita para despliegue vertical entre pisos conforme a códigos de construcción estrictos.

Características

Principales

- Tight buffer de 900 µm para protección adicional de cada fibra individual
- Revestimiento de fibra óptica de 125 µm con núcleo 9 µm monomodo OS2
- Marcas de longitud cada 2 pies (0.61 m) para mediciones precisas en campo
- Código de colores TIA-598-C para identificación inmediata de fibras
- Construcción no conductiva (dieléctrica) para máxima seguridad eléctrica
- Clasificación OFNR Riser para aplicaciones verticales entre niveles

Especificaciones

Técnicas

Cantidad de Hilos: 24 fibras

Tip de Fibra: Monomodo OS2 9/125

Tip de Construcción: No conductiva (dieléctrica)

Aplicación: Interior

Cumplimiento de Estándares

UL-1666

ANSI/CEA S-83-596

RoHS Compliant

Telcordia GR-409

Nota: Precio por metro (equivalente a 3.28 pies). Especifique la longitud requerida para su proyecto de infraestructura de red.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tight buffer 900µm para máxima protección de fibras
Característica 2	Marcas de longitud cada 2 pies para instalación precisa
Característica 3	Código de colores TIA-598-C para identificación rápida
Característica 4	Construcción dieléctrica sin elementos conductivos
Característica 5	Certificación OFNR para trayectorias verticales riser
Característica 6	Cumplimiento RoHS y estándares UL-1666, NFPA 262