



Cable de Fibra Óptica de 24 Hilos, Monomodo OS2, Interior/Exterior, Armada, Loose Tube 250um, OFCP (Plenum), Precio Por Metro

SKU: FSPMP924Y Marca: PANDUIT Categoría: Cable

\$775.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Loose Tube: 250µm<li style='margin-bottom: 5px;'>Revestimiento de Fibra Óptica: 125µm<li style='margin-bottom: 5px;'>Marcas de longitud de incremento cada 2 pies<li style='margin-bottom: 5px;'>Código de colores: TIA-598-C<li style='margin-bottom: 5px;'>Fibra Óptica Armada<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo Plenum (OFCP)</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cumplimiento de Estándares</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>ISO/IEC 11801: 2002 OM3<li style='margin-bottom: 5px;'>ANSI/TIA/EIA-568-C.3<li style='margin-bottom: 5px;'>ANSI/TIA-598-C<li style='margin-bottom: 5px;'>ANSI/TIA-492 AAAC<li style='margin-bottom: 5px;'>Telcordia GR-409-CORE</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección loose tube 250µm para fibras individuales
Característica 2	Armadura OFCP plenum para máxima seguridad contra incendios
Característica 3	Cubierta dual interior/exterior resistente a intemperie
Característica 4	Marcas de longitud cada 2 pies para instalación precisa
Característica 5	Cumplimiento TIA-598-C con código de colores estandarizado
Característica 6	Compatible con estándares ISO/IEC 11801 y TIA/EIA-568-C.3