



Cable de Fibra Óptica / 24 Hilos / Monomodo OS2 / Interior-Exterior / Loose Tube 250µm / OFNR Riser / Dieléctrico / 2 pies Marcas

SKU: FSNR924Y Marca: PANDUIT Categoría: Cable

\$239.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de fibra óptica dieléctrico diseñado para aplicaciones interiores y exteriores que demandan alta densidad de transmisión de datos. Su construcción loose tube de 250µm con revestimiento de fibra de 125µm garantiza protección mecánica precisa para cada uno de los 24 hilos monomodo OS2. La clasificación OFNR (Riser) permite su instalación segura en trayectorias verticales entre pisos, mientras que el bloqueo de agua y la resistencia a rayos UV aseguran desempeño confiable en entornos aéreos y ductos expuestos. Cumple con los estándares de prueba Telcordia GR-20 Edición 2, GR-409 y los procedimientos FOTP de la serie EIA/TIA-455.

Características Principales

- >24 hilos monomodo OS2 para alta capacidad de transmisión de datos
- Resistencia a rayos UV y bloqueo de agua para protección ambiental
- Clasificación OFNR (Riser) para instalación vertical entre pisos
- Revestimiento de fibra óptica de 125µm con precisión dimensional
- Marcas de longitud cada 2 pies para medición y corte exacto
- Código de colores según norma TIA-598-C para identificación de fibras
- Cumplimiento con TIA/EIA-568, RoHS y UL-1666
- Pruebas según Telcordia GR-20 Ed. 2, GR-409 y EIA/TIA-455 FOTP

Especificaciones Técnicas

Construcción Loose Tube

>250µm

Tipo de Fibra

Monomodo OS2

Cantidad de Hilos

24 fibras

Tipo de Conductor

Dieléctrico (no conductivo)

Ambiente de Uso

Interior / Exterior

Marcas de Longitud

Cada 2 pies (0.61 m)

Código de Colores

TIA-598-C

Bloqueo de Agua

Incluido

Resistencia UV

Sí

Estándares de Prueba

Telcordia GR-20 Ed. 2, GR-409, EIA/TIA-455 FOTP

Certificaciones

TIA/EIA-568, RoHS, UL-1666

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta capacidad con 24 hilos monomodo OS2
Característica 2	Resistencia UV y bloqueo de agua integrado
Característica 3	Clasificación OFNR para trayectorias verticales
Característica 4	Revestimiento de fibra de 125µm de precisión
Característica 5	Marcas de longitud cada 2 pies para medición exacta
Característica 6	Cumplimiento TIA/EIA-568, RoHS y UL-1666