



Cable de Fibra Óptica / 24 Hilos / Multimodo OM4 50/125 / Tight Buffer 900µm / LSZH / OFNP / 2 pies Marcas

SKU: FODLZ24 Marca: PANDUIT Categoría: Cable

\$688.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de fibra óptica multimodo de 24 hilos optimizado para aplicaciones de alta velocidad en entornos interiores. Diseñado con tight buffer de 900 µm que proporciona protección individual superior a cada fibra, facilitando la terminación y reduciendo riesgos de daño durante la instalación. La construcción dieléctrica no conductiva elimina la necesidad de puesta a tierra, simplificando la implementación en centros de datos y edificios comerciales. El jacket LSZH garantiza baja emisión de humos y gases halogenados, priorizando la seguridad de ocupantes en caso de incendio. Cumple con clasificación plenum OFNP para instalación en conductos de aire y espacios de retorno de aire acondicionado.

Características Principales

- Tight buffer de 900 µm para máxima protección de fibras individuales
- Revestimiento de fibra óptica de 125 µm optimizado para rendimiento OM4
- Marcas de longitud cada 2 pies (0.61 m) para mediciones precisas en instalación
- Construcción dieléctrica no conductiva para entornos sensibles eléctricamente
- Jacket LSZH para baja emisión de humos y gases tóxicos en caso de incendio
- Cumplimiento plenum OFNP para instalación en espacios de aire acondicionado

Especificaciones Técnicas

Tipo de Fibra	Multimodo OM4 50/125 µm
Cantidad de Hilos	24 fibras ópticas
Tight Buffer	900 µm
Revestimiento de Fibra	125 µm
Marcas de Longitud	Cada 2 pies (0.61 m)
Código de Colores	TIA-598-C
Construcción Eléctrica	No conductiva (dieléctrica)
Clasificación Plenum	OFNP
Material del Jacket	LSZH (baja emisión de humos y gases halogenados)
Estándares de Cumplimiento	ISO/IEC 11801:2002, ANSI/TIA/EIA-568-C.3, ANSI/TIA-492 AAAC, ANSI/TIA-598-C, ANSI/TIA-492 AAAC
ISO/IEC 11801:2002	OM4
ANSI/TIA/EIA-568-C.3	ANSI/TIA-598-C
ANSI/TIA-492 AAAC	ANSI/TIA-492 AAAC
ANSI/TIA-598-C	ANSI/TIA-598-C
ANSI/TIA-492 AAAC	ANSI/TIA-492 AAAC
Telcordia GR-409-CORE	Telcordia GR-409-CORE

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tight buffer de 900 µm para máxima protección de fibras individuales
Característica 2	Revestimiento de fibra óptica de 125 µm optimizado para rendimiento OM4
Característica 3	Marcas de longitud cada 2 pies para mediciones precisas en instalación
Característica 4	Construcción dieléctrica no conductiva para entornos sensibles eléctricamente
Característica 5	Jacket LSZH para baja emisión de humos y gases tóxicos en caso de incendio
Característica 6	Cumplimiento plenum OFNP para instalación en espacios de aire acondicionado