



Cable de Fibra Óptica / 24 Hilos / OSP Planta Externa / Armado / Monomodo OS2 / 250µm / Bloqueo de Agua Seco / Antiplastamiento / 0.82 pies

SKU: FSWN924 Marca: PANDUIT Categoría: Cable de Fibra Óptica

\$100.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; line-height: 1.6;"><p style="color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;">El cable para plantas exteriores sin gel Opti-Core® ofrece tecnología de bloqueo de agua en seco, resistencia a los rayos UV y alta densidad para proporcionar cumplimiento de normas y flexibilidad para uso en exteriores. Está disponible en diseños de cables armados y totalmente dieléctricos para cumplir con sus requisitos de instalación específicos. El cable armado de planta externa sin gel Opti-Core® tiene una armadura de acero corrugado para proporcionar una resistencia superior al aplastamiento para aplicaciones de enterrado directo. El cable cumple con los requisitos RUS 7 CFR 1755.900 para cables de entrada de servicio de fibra óptica. También cumple con Telcordia GR-20 e ICEA 640.</p><h3 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características Principales</h3><ul style="color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;"><li style="color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;">Tecnología de bloqueo de agua en seco sin gel<li style="color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;">Resistencia UV para uso en exteriores<li style="color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;">Armadura de acero corrugado antiplastamiento<li style="color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;">Cumple Telcordia GR-20 e ICEA 640<li style="color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;">Diseños armados y dieléctricos disponibles<li style="color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;">Monomodo OS2 y hasta 144 fibras<h3 style="color: inherit; background-color: transparent; padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Especificaciones Técnicas</h3><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;">Tipo de Producto</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;">Cable de Fibra Óptica</div></div><div style="color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;"><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;">Cantidad de Hilos</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;">24</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;"><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;">Aplicación</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;">OSP (Planta Externa)</div></div><div style="color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;"><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;">Protección</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;">Armado con acero corrugado</div></div><div style="color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;"><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;">Diámetro de Fibra</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;">250 µm</div></div><div style="color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;"><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;">Tipo de Fibra</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;">SÍ, para uso en exteriores</div></div><div style="color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;"><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;">Capacidad Máxima</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;">Hasta 144 fibras</div></div><div style="color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;"><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;">Normas</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;">Telcordia GR-20, ICEA 640, RUS 7 CFR 1755.900</div></div><div style="color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;"><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;">Variantes Disponibles</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;">Armado y totalmente dieléctrico</div></div><div style="color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;"><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;">Aplicación de Armadura</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;">Entierro directo</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bloqueo de agua en seco sin gel
Característica 2	Resistencia UV para exteriores
Característica 3	Armadura de acero corrugado antiplastamiento
Característica 4	Cumple Telcordia GR-20 e ICEA 640
Característica 5	Diseños armados y dieléctricos disponibles
Característica 6	Hasta 144 fibras en configuraciones OS2