



Cable de Fibra Óptica / 24 Hilos / Monomodo OS2 / Planta Externa / Dieléctrico / 250 μm / Bloqueo de Agua en Seco / 0.40 in (10.16 mm)

SKU: FSTN924 Marca: PANDUIT Categoría: Cable de Fibra Óptica

\$58.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de fibra óptica para planta externa con 24 hilos monomodo OS2, diseñado para aplicaciones aéreas y en conductos. Incorpora tecnología de bloqueo de agua en seco que elimina la necesidad de gel, facilitando la preparación del cable y reduciendo el tiempo de instalación. Su construcción totalmente dieléctrica no requiere conexión a tierra, simplificando la implementación en infraestructuras donde no es viable instalar elementos metálicos. Ofrece resistencia a rayos UV y alta densidad para soportar condiciones ambientales severas en despliegues exteriores. Cumple con la normativa RUS 7 CFR 1755.900 para cables de entrada de servicio de fibra óptica y con el estándar Telcordia GR-20, asegurando compatibilidad con requisitos regulatorios de operadores y proveedores de servicios.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>24 hilos de fibra óptica monomodo OS2<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnología de bloqueo de agua en seco (sin gel)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Construcción totalmente dieléctrica (no armada)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resistencia UV y alta densidad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diámetro nominal: 0.40 in (10.16 mm)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cumple RUS 7 CFR 1755.900<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cumple Telcordia GR-20<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicaciones aéreas y en conductos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Recubrimiento de fibra: 250 μm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Fibra monomodo OS2<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Bloqueo de agua en seco<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resistencia UV<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alta densidad</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>24 hilos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Recubrimiento: 250 μm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diámetro nominal: 0.40 in (10.16 mm)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Construcción totalmente dieléctrica<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sin elementos metálicos</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normativas / Instalación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cumple RUS 7 CFR 1755.900<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cumple Telcordia GR-20<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicaciones aéreas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicaciones en conductos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sin necesidad de puesta a tierra</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bloqueo de agua en seco sin gel
Característica 2	Resistencia UV y alta densidad
Característica 3	Construcción totalmente no metálica
Característica 4	Cumplimiento RUS 7 CFR 1755.900
Característica 5	Cumplimiento Telcordia GR-20
Característica 6	Diseños armados y dieléctricos disponibles