



Cable de Fibra Óptica / 48 Hilos / Monomodo OS2 / Interior/Exterior / Loose Tube 250µm / OFNP Plenum / No Conductiva

SKU: FSNP948Y Marca: PANDUIT Categoría: Cable

\$412.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de fibra óptica monomodo OS2 de 48 hilos con construcción loose tube de 250µm y revestimiento de fibra de 125µm, diseñado para aplicaciones tanto interiores como exteriores. La cubierta OFNP plenum no conductiva permite su instalación segura en espacios de aire de retorno, mientras que la protección UV y el bloqueo de agua garantizan el desempeño en entornos aéreos y ductos subterráneos. Este cable forma parte de una solución de fibra óptica de extremo a extremo, optimizada para soportar las demandas actuales de transmisión de datos y preparada para la evolución de los requerimientos de red. Las marcas de longitud cada 2 pies facilitan la medición y el corte preciso durante la instalación en campo, reduciendo desperdicio y tiempos operativos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de fibra: Monomodo OS2<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cantidad de hilos: 48 fibras ópticas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Construcción: Loose tube, sin gel<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro de revestimiento de fibra: 125µm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro de fibra con cubierta: 250µm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Clasificación de cubierta: OFNP (Plenum), no conductiva/dieléctrica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicación: Interior/exterior con protección UV y bloqueo de agua<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Marcas de longitud: Cada 2 pies (0.61 m)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Precio por metro</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Cumplimiento</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• TIA/EIA-568<li style='padding: 6px 0;'>• Telcordia GR-20, Edición 2<li style='padding: 6px 0;'>• Telcordia GR-409<li style='padding: 6px 0;'>• EIA/TIA-455 FOTP (Fotómetros de prueba de fibra óptica)<li style='padding: 6px 0;'>• Protección UV para exposición solar directa<li style='padding: 6px 0;'>• Bloqueo de agua para condiciones húmedas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Tipo de fibra: Monomodo OS2<li style='padding: 6px 0;'>• Hilos: 48<li style='padding: 6px 0;'>• Revestimiento de fibra: 125µm<li style='padding: 6px 0;'>• Fibra con cubierta: 250µm<li style='padding: 6px 0;'>• Construcción: Loose tube<li style='padding: 6px 0;'>• Cubierta: OFNP plenum, no conductiva<li style='padding: 6px 0;'>• Marcas de longitud: Cada 2 pies (0.61 m)<li style='padding: 6px 0;'>• Modelo: FSNP948Y<li style='padding: 6px 0;'>• Marca: Panduit</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño interior/exterior con protección UV y bloqueo de agua para instalaciones aéreas y en ductos
Característica 2	Cubierta OFNP plenum no conductiva para máxima seguridad en espacios de aire de retorno
Característica 3	Fibras ópticas 2507m con revestimiento de 1257m para alta densidad de empaquetamiento
Característica 4	Marcas de longitud cada 2 pies (0.61 m) para medición precisa y corte eficiente en campo
Característica 5	Cumplimiento con TIA/EIA-568, Telcordia GR-20 y GR-409 para interoperabilidad garantizada
Característica 6	Construcción loose tube sin gel que facilita la preparación del cable y reduce tiempos de instalación