



Cable de Fibra Óptica / 48 Hilos / Multimodo OM3 50/125 / Interior/Exterior / Loose Tube 250µm / OFNR Riser / Dieléctrico / 2 pies marcas

SKU: FONRX48Y Marca: PANDUIT Categoría: Cable

\$605.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Cable de fibra óptica multimodo OM3 con 48 hilos diseñado para aplicaciones de interior y exterior en infraestructuras de red de alto rendimiento. Su construcción loose tube de 250µm proporciona flexibilidad superior durante la instalación y protección mecánica para cada fibra individual. La ausencia de componentes metálicos lo hace completamente dieléctrico, eliminando riesgos de conducción eléctrica y facilitando su uso en entornos sensibles. El revestimiento de 125µm asegura la integridad óptica de cada fibra, mientras que las marcas de longitud cada 2 pies permiten mediciones exactas sin herramientas adicionales.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Construcción dieléctrica no conductiva para máxima seguridad eléctricaDiseño loose tube 250µm que optimiza la flexibilidad en instalaciones complejasRevestimiento de fibra óptica de 125µm para protección mecánicaMarcas de longitud en incrementos de 2 pies para corte precisoCódigo de colores TIA-598-C para identificación inmediata de fibrasClasificación OFNR (Riser) para uso en espacios verticales entre pisos<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Construcción de Fibra</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Tipo de fibra: Multimodo OM3 50/125</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Hilos: 48 fibras ópticas</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Loose tube: 250µm</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Revestimiento de fibra: 125µm</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Propiedad eléctrica: No conductiva (dieléctrica)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Clasificación y Uso</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Tipo: Riser (OFNR)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Ambiente: Interior / Exterior</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Marcas de longitud: Incremento cada 2 pies</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Código de colores: TIA-598-C</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Cumplimiento Normativo</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>ISO/IEC 11801:2002 OM3</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>ANSI/TIA/EIA-568-C.3</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>ANSI/TIA-598-C</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>ANSI/TIA-492 AAAC</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Telcordia GR-409-CORE</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección dieléctrica para instalaciones sin riesgo eléctrico
Característica 2	Loose tube 2507m para máxima flexibilidad en trayectorias
Característica 3	Revestimiento 1257m que protege la integridad de cada fibra
Característica 4	Marcas de longitud cada 2 pies para mediciones precisas
Característica 5	Código de colores TIA-598-C para identificación rápida
Característica 6	Cumple múltiples estándares internacionales de calidad