



Cable de Fibra Óptica / 48 Hilos / OSP Planta Externa / Armado / Monomodo OS2 / 250µm / Bloqueo de Agua Seco

SKU: FSWN948 Marca: PANDUIT Categoría: Cable de Fibra Óptica

\$127.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>El cable de fibra óptica para planta exterior sin gel ofrece tecnología de bloqueo de agua en seco, resistencia superior a los rayos UV y alta densidad de fibras para proporcionar cumplimiento normativo y flexibilidad en instalaciones exteriores. Disponible en diseños armados y totalmente dieléctricos para adaptarse a requisitos específicos de instalación. La versión armada incorpora una armadura de acero corrugado que proporciona resistencia superior al aplastamiento, ideal para aplicaciones de enterrado directo. Cumple con los requisitos RUS 7 CFR 1755.900 para cables de entrada de servicio de fibra óptica, así como con las normas Telcordia GR-20 e ICEA 640.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Tecnología de bloqueo de agua en seco (sin gel)<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Resistencia superior a la degradación por rayos UV<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Resistencia superior a la degradación solar<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Superior a la degradación solar<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Hasta 144 fibras (misma familia)<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Capacidad Máxima<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Enterrado directo exterior<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Planta Externa (OSP) Armado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Número de Hilos</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>48 fibras</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Fibra</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Monomodo OS2</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Diámetro de Fibra</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>250 µm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Estructura</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Tubo suelto</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Bloqueo de Agua</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Tecnología en seco (sin gel)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Resistencia UV</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Superior a la degradación solar</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Normas</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Telcordia GR-20, ICEA 640</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Cumplimiento RUS</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>7 CFR 1755.900</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Enterrado directo exterior</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bloqueo de agua en seco sin gel
Característica 2	Resistencia superior a rayos UV
Característica 3	Armadura de acero corrugado anti-aplastamiento
Característica 4	Cumple Telcordia GR-20 e ICEA 640
Característica 5	Diseño de tubo suelto escalable hasta 144 fibras
Característica 6	Cumplimiento RUS 7 CFR 1755.900