



Cable de Fibra Óptica / 6 Hilos / Interior-Exterior / Tight Buffer / Dieléctrico / LSOH / OM3 50/125 / 1 Metro (3.28 Pies)

SKU: 9GD5H006D-T301M Marca: SIEMON Categoría: Cable

\$81.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Cable de fibra óptica de tubo apretado (tight buffer) diseñado para aplicaciones interiores y exteriores, ideal para centros de datos, campus universitarios y cableado vertical de edificios. Su construcción dieléctrica no conductiva elimina riesgos de descargas eléctricas y facilita la instalación sin necesidad de puesta a tierra. La clasificación LSOH (bajo humo, cero halógenos) reduce la emisión de gases tóxicos en caso de incendio, protegiendo equipos críticos y personal. Soporta aplicaciones de alta velocidad incluyendo Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, Gigabit ATM y Fiber Channel.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Fibra multimodo OM3 50/125μm optimizada para transmisión de alta velocidad<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Compatibilidad con Ethernet 10 Gigabit y Fiber Channel<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Marcado de longitud cada 2 pies para mediciones precisas durante instalación<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Revestimiento de fibra óptica de 125μm con buffer ajustado de 900μm<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Código de colores según norma TIA-598-C para identificación rápida<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Construcción no conductiva (dieléctrica) para instalaciones seguras<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Fibra</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;*>Multimodo OM3 50/125μm</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Número de Hilos</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;*>6 fibras ópticas</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;*>1 Metro (3.28 Pies)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Buffer</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;*>Tight Buffer 900μm</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Revestimiento Fibra</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;*>125μm</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Clasificación LSOH</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;*>Bajo humo, cero halógenos</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Ambiente</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;*>Interior / Exterior</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Propiedad Eléctrica</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;*>No conductiva (dieléctrica)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Marcado Longitud</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;*>Cada 2 pies</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Código de Colores</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;*>TIA-598-C</div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Cumplimiento de Estándares</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>ANSI/TIA-568.3-D</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 13px; opacity: 0.9;*>Estándar de cableado de fibra óptica para edificios comerciales</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 250px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; margin-bottom: 4px;*>ISO/IEC 11801:2002 OM3</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 13px; opacity: 0.9;*>Cableado genérico de edificios para fibra multimodo OM3</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 250px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; margin-bottom: 4px;*>ISO/IEC 11801:2002 Amendment 2 OM3</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 13px; opacity: 0.9;*>Especificaciones ampliadas para fibra multimodo optimizada</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con Ethernet 10 Gigabit y Fiber Channel
Característica 2	Marcado de longitud cada 2 pies para instalación precisa
Característica 3	Bajo humo cero halógenos para mayor seguridad
Característica 4	Optimizado para centros de datos y campus
Característica 5	Cumple estándar ANSI/TIA-568.3-D
Característica 6	Buffer ajustado de 900?m para protección superior