



Cable de Fibra Óptica / 6 Hilos / Monomodo OS2 9/125 / Tight Buffer 900µm / OFNR Riser / Interior / 2 pies (0.6 m) Marcas de Longitud

SKU: FSDR906Y Marca: PANDUIT Categoría: Cable

\$97.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de fibra óptica monomodo OS2 de 6 hilos diseñado para instalaciones interiores en entornos corporativos y de centro de datos. La construcción con tight buffer de 900 µm proporciona protección mecánica superior a cada fibra individual, facilitando la terminación y reduciendo el riesgo de daño durante la instalación. Su naturaleza dieléctrica elimina cualquier preocupación sobre conductividad eléctrica, permitiendo su despliegue seguro en canaletas compartidas con cableado eléctrico. La certificación OFNR (Riser) habilita su uso en trayectorias verticales entre pisos de edificios, mientras que el marcado de longitud cada 2 pies (0.6 m) agiliza las mediciones y minimiza desperdicio de material.

Características Principales

- Tight buffer de 900 µm para protección individual de fibras
- Construcción no conductiva (dieléctrica) para máxima seguridad
- Certificación OFNR (Riser) para instalaciones verticales
- Marcas de longitud cada 2 pies (0.6 m)

Especificaciones Técnicas

Monomodo OS2 9/125

Cantidad de Hilos: 6 fibras ópticas

Revestimiento de Fibra: 125 µm

Interior

Clasificación Riser

OFNR

Código de Colores

Marcas de Longitud: Cada 2 pies (0.6 m)

Cumplimiento de Estándares

UL-1666, RoHS, NFPA 262, ANSI/ICEA S-83-596, CSA 22.2, Telcordia GR-409

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección reforzada con tight buffer de 900 µm
Característica 2	Identificación simplificada con código de colores TIA-598-C
Característica 3	Seguridad eléctrica total por construcción dieléctrica
Característica 4	Certificación OFNR para trayectorias verticales entre pisos
Característica 5	Cumplimiento multiestándar para entornos corporativos
Característica 6	Marcado de longitud cada 2 pies para mediciones precisas