



Cable de Fibra Óptica / 6 Hilos / Multimodo OM3 50/125 / Tight Buffer 900µm / OFNR Riser / Dieléctrico / 2 pies Marcas

SKU: FODRX06Y Marca: PANDUIT Categoría: Cable

\$67.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de fibra óptica multimodo OM3 con 6 hilos diseñado para instalaciones interiores en entornos profesionales de red. Su construcción con tight buffer de 900 µm proporciona protección superior a cada fibra individual, mientras que el diseño completamente dieléctrico elimina riesgos de conductividad en áreas con equipos eléctricos sensibles. La clasificación OFNR (Riser) permite su uso seguro en espacios verticales entre pisos de edificios comerciales e industriales.

Este cable cumple con múltiples estándares internacionales de telecomunicaciones, asegurando compatibilidad con infraestructuras de datos de alta velocidad. Las marcas de longitud cada 2 pies facilitan la medición exacta durante despliegues, reduciendo desperdicio y tiempo de instalación.

Características Principales

- Tight buffer de 900 µm para protección individual de fibras
- Revestimiento de fibra óptica de 125 µm
- Marcas de longitud de incremento cada 2 pies (0.61 m)
- Código de colores según TIA-598-C
- Fibra no conductiva (dieléctrica)
- Tipo Riser (OFNR) para instalaciones verticales
- Cumplimiento con estándares ISO/IEC 11801:2002 OM3

Especificaciones Técnicas

Construcción de Fibra

Tight buffer:

900 µm

Revestimiento:

125 µm

Tipo de fibra:

Multimodo OM3

Especificaciones Eléctricas

Conductividad:

No conductiva

Clasificación:

OFNR (Riser)

Hilos:

6 fibras

Conductividad:

No conductiva

Identificación

Código colores:

TIA-598-C

Marcas longitud:

Cada 2 pies

Ambiente:

Interior

Cumplimiento Normativo

ISO/IEC 11801:2002 OM3

ANSI/TIA-EIA-568-C.3

ANSI/TIA-598-C

ANSI/TIA-492 AAAC

Telcordia GR-409-CORE

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tight buffer de 900 µm para máxima protección de fibras
Característica 2	Diseño dieléctrico para ambientes con interferencia eléctrica
Característica 3	Marcas de longitud cada 2 pies para medición precisa
Característica 4	Código de colores TIA-598-C para identificación rápida
Característica 5	Cumple estándares ISO/IEC 11801:2002 OM3
Característica 6	Clasificación OFNR para instalaciones en riser vertical