



Cable de Fibra Óptica / 6 Hilos / Multimodo OM3 50/125 / Loose Tube 250µm / OFNP Plenum / Interior-Exterior / 2 pies (0.6m) Marcas

SKU: FOCPX06Y Marca: PANDUIT Categoría: Cable

\$279.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Cable de fibra óptica multimodo OM3 50/125 con 6 hilos diseñado para instalaciones profesionales que demandan alto rendimiento en transmisión de datos. Su construcción loose tube de 250µm proporciona protección superior a las fibras individuales contra tensiones mecánicas, humedad y variaciones térmicas. La clasificación OFNP (Plenum) permite su instalación en espacios de aire para retorno de ventilación, cumpliendo con los requisitos de seguridad contra incendios más exigentes. La ausencia de elementos conductivos elimina riesgos de interferencia electromagnética y simplifica la puesta a tierra en trayectorias compartidas con equipos eléctricos.</p><ul style='margin-bottom: 24px; padding-left: 20px;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Diseño loose tube 250µm para máxima protección de fibras<li style='margin-bottom: 8px;*>Fibra dieléctrica no conductiva sin armadura metálica<li style='margin-bottom: 8px;*>Clasificación OFNP para instalación en plenum<li style='margin-bottom: 8px;*>Marcas de longitud cada 2 pies (0.6m) para corte preciso<li style='margin-bottom: 8px;*>Código de colores conforme a TIA-598-C<li style='margin-bottom: 8px;*>Apto para despliegue interior y exterior<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit;*>Especificaciones Físicas</h3><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);*>Número de hilos6</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);*>Tipo de fibraMultimodo OM3 50/125</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);*>Revestimiento fibra125µm</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);*>Loose tube250µm</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0;*>Código de coloresTIA-598-C</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit;*>Clasificación y Ambiente</h3><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);*>Tipo de construcciónDieléctrica / No conductiva</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);*>Clasificación NFPAOFNP (Plenum)</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);*>Ambiente de usoInterior / Exterior</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0;*>Marcas de longitudCada 2 pies (0.6m)</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit;*>Cumplimiento Normativo</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*>ANSI/TIA/EIA-568-C.3ANSI/TIA-598-CANSI/TIA-492 AAACTelcordia GR-409-CORE</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección avanzada con diseño loose tube 250µm
Característica 2	Clasificación OFNP plenum para ductos de aire
Característica 3	Fibra dieléctrica sin componentes conductivos
Característica 4	Marcas de longitud cada 2 pies para mediciones precisas
Característica 5	Compatible con estándares internacionales OM3
Característica 6	Versátil para entornos interiores y exteriores