



Cable de Fibra Óptica / 6 Hilos / Multimodo OM3 50/125 / Loose Tube 250µm / OFNR Riser / Interior-Exterior / 2 pies Marcas

SKU: FOCRX06Y Marca: PANDUIT Categoría: Cable

\$89.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de fibra óptica multimodo de 6 hilos diseñado para instalaciones profesionales que requieren alto rendimiento en entornos interiores y exteriores. Incorpora fibra OM3 50/125 µm con revestimiento de 125 µm, optimizada para aplicaciones de alta velocidad con protección loose tube de 250 µm que aísla cada fibra individualmente. La construcción dieléctrica elimina riesgos de conductividad eléctrica, mientras que la clasificación OFNR (Riser) permite su instalación en espacios verticales entre pisos de edificios.

Características Principales

- 6 hilos de fibra multimodo OM3 50/125 µm
- Diseño loose tube 250 µm para máxima protección de fibras
- Revestimiento de fibra de 125 µm con marcas cada 2 pies (0.61 m)
- Construcción no conductiva (dieléctrica) sin elementos metálicos
- Clasificación OFNR (Riser) para instalaciones verticales
- Código de colores conforme a TIA-598-C
- Apto para despliegue en interiores y exteriores

Especificaciones Técnicas

Tipo: Multimodo OM3 50/125 µm

Revestimiento: 125 µm

Loose tube: 250 µm

Hilos: 6

Tipo cable: Riser (OFNR)

Conductividad: No conductiva (dieléctrica)

Aplicación: Interior / Exterior

Marcas: Cada 2 pies (0.61 m)

Código colores: TIA-598-C

Incremento marcas: 2 pies

Estándares y Certificaciones: ISO/IEC 11801:2002 OM3, ANSI/TIA/EIA-568-C.3, ANSI/TIA-598-C, ANSI/TIA-492 AAAC, Telcordia GR-409-CORE

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección superior con diseño loose tube 250µm
Característica 2	Marcas de longitud cada 2 pies para medición precisa
Característica 3	Construcción dieléctrica sin componentes metálicos
Característica 4	Certificado bajo múltiples estándares internacionales
Característica 5	Compatible con aplicaciones interiores y exteriores
Característica 6	Código de colores TIA-598-C para identificación rápida