



Cable de Fibra Óptica / 6 Hilos / Multimodo OM4 50/125 / Tight Buffer 900µm / OFNR Riser / Interior / 2 pies (0.6 m) Marcas

SKU: FODRZ06Y Marca: PANDUIT Categoría: Cable

\$98.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de fibra óptica interior diseñado para infraestructuras de red de alto rendimiento que demandan ancho de banda superior y confiabilidad en trayectorias verticales. Su construcción multimodo OM4 50/125 optimizada permite transmisiones de datos a mayores distancias y velocidades en centros de datos, edificios corporativos y campus universitarios. La protección tight buffer de 900 µm brinda resistencia mecánica superior durante la instalación y manejo en espacios confinados. La ausencia de elementos conductivos elimina riesgos de interferencia electromagnética y permite su despliegue en canaletas compartidas con cableado eléctrico.

Características Principales

- Recubrimiento tight buffer de 900 µm para máxima protección de la fibra
- Fibra óptica de 125 µm con precisión dimensional óptima
- Construcción dieléctrica no conductiva para entornos eléctricamente sensibles
- Marcas de longitud cada 2 pies (0.6 m) facilitan mediciones de campo
- Código de colores TIA-598-C para identificación rápida de fibras
- Clasificación OFNR para instalación segura en espacios verticales riser

Especificaciones Técnicas

Tipo de Fibra: Multimodo OM4 50/125 µm

Optimizada para alta velocidad

6 fibras ópticas

Conductividad: No conductiva (dieléctrica)

Sin elementos metálicos

Marcas de Longitud: Cada 2 pies (0.6 m)

Código de Colores: TIA-598-C

Cumplimiento de Estándares: ANSI/TIA-EIA-568-C.3 / ISO/IEC 11801:2002

ANSI/TIA-568-C.3

ANSI/TIA-598-C

ANSI/TIA-492 AAAC

Telcordia GR-409-CORE

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Recubrimiento tight buffer de 900 µm para máxima protección
Característica 2	Fibra óptica de 125 µm con precisión dimensional óptima
Característica 3	Construcción dieléctrica no conductiva para entornos eléctricamente sensibles
Característica 4	Marcas de longitud cada 2 pies facilitan mediciones de campo
Característica 5	Código de colores TIA-598-C para identificación rápida de fibras
Característica 6	Clasificación OFNR para instalación en espacios verticales riser