



Cable de Fibra Óptica / 6 Hilos / Multimodo OM4 50/125 / Interior-Exterior / Loose Tube 250µm / OFNR Riser / 2 pies (0.6 m) Marcas

SKU: FOCRZ06Y Marca: PANDUIT Categoría: Cable

\$124.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Cable de fibra óptica multimodo OM4 50/125 diseñado para instalaciones profesionales en entornos interiores y exteriores. Su construcción loose tube de 250µm proporciona protección mecánica excepcional a los seis hilos de fibra óptica, mientras que el revestimiento de 125µm garantiza transmisión de datos de alto rendimiento. La clasificación OFNR (Riser) permite su uso en espacios verticales entre pisos de edificios, y su naturaleza dieléctrica elimina riesgos asociados a conductividad eléctrica. Las marcas de longitud cada 2 pies facilitan mediciones precisas durante despliegue y mantenimiento.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Identificación rápida mediante código de colores TIA-598-CProtección superior con diseño loose tube de 250µmMarcas de longitud cada 2 pies (0.6 m) para mediciones precisasConstrucción dieléctrica no conductiva para mayor seguridad eléctricaCompatible con estándares internacionales ISO/IEC y ANSI/TIARevestimiento de fibra de 125µm para transmisión optimizada<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Fibra</div><div style='font-weight: 600;'>Multimodo OM4 50/125</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Cantidad de Hilos</div><div style='font-weight: 600;'>6 hilos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Diseño de Protección</div><div style='font-weight: 600;'>Loose Tube 250µm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Revestimiento de Fibra</div><div style='font-weight: 600;'>125µm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Clasificación Riser</div><div style='font-weight: 600;'>OFNR (No Conductiva / Dieléctrica)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Ambiente de Instalación</div><div style='font-weight: 600;'>Interior / Exterior</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Marcas de Longitud</div><div style='font-weight: 600;'>Cada 2 pies (0.6 m)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Código de Colores</div><div style='font-weight: 600;'>TIA-598-C</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Cumplimiento de Estándares</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 8px; margin-top: 16px;'>ISO/IEC 11801:2002 OM4ANSI/TIA-598-CANSI/TIA-568-C.3ANSI/TIA-492 AAACTelcordia GR-409-CORE</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Identificación rápida con código de colores TIA-598-C
Característica 2	Protección superior con diseño loose tube 250µm
Característica 3	Marcas de longitud cada 2 pies para mediciones precisas
Característica 4	Construcción dieléctrica no conductiva para mayor seguridad
Característica 5	Compatible con estándares internacionales ISO/IEC y ANSI/TIA
Característica 6	Revestimiento de fibra de 125µm para transmisión optimizada