



Cable de Fibra Óptica / 6 Hilos / OSP Planta Externa / Armado / 250µm / Monomodo OS2 / Por Metro / 0.82 pies

SKU: FSWN906 Marca: PANDUIT Categoría: Cable de Fibra Óptica

\$85.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de fibra óptica para planta exterior (OSP) con tecnología de bloqueo de agua en seco que elimina la necesidad de gel de relleno tradicional. Ofrece resistencia superior a rayos UV y aplastamiento mediante armadura de acero corrugado, ideal para aplicaciones de enterrado directo.

Cumple con estándares Telcordia GR-20, ICEA 640 y RUS 7 CFR 1755.900 para cables de entrada de servicio de fibra óptica. Disponible en configuraciones armadas y totalmente dieléctricas para adaptarse a diversos requisitos de instalación específicos.

Características Principales

- Resistencia superior a rayos UV y aplastamiento
- Armadura de acero corrugado para enterrado directo
- Cumple Telcordia GR-20 e ICEA 640
- Diseños armados y dieléctricos disponibles
- Monomodo OS2 con estándares certificados
- Alta densidad escalable hasta 144 fibras

Especificaciones Técnicas

Marca: PANDUIT

Tipo de Cable: Modelo

Fibra Óptica Planta Externa (OSP):

- Número de Hilos: 6
- Modo de Transmisión: Monomodo OS2
- Diámetro de Fibra: 250 µm
- Protección: Armado con acero corrugado
- Bloqueo de Agua: Tecnología en seco (sin gel)
- Normas: Telcordia GR-20, ICEA 640, RUS 7 CFR 1755.900
- Aplicación: Enterrado directo, planta exterior
- Densidad Máxima: Hasta 144 fibras (familia)
- Formato de Venta: Por metro (1 m = 3.28 pies)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bloqueo de agua en seco sin gel
Característica 2	Resistencia superior a rayos UV
Característica 3	Armadura de acero corrugado anticrush
Característica 4	Cumple Telcordia GR-20 e ICEA 640
Característica 5	Diseños armados y dieléctricos disponibles
Característica 6	Alta densidad escalable hasta 144 fibras